

UPVC气动球阀 SANKING 电动球阀

产品名称	UPVC气动球阀 SANKING 电动球阀
公司名称	昆山市台塑塑胶阀门管道有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SANKING 型号:20mm-110mm
公司地址	苏州江苏省昆山市震川西路315-26号
联系电话	86-051236630699 18912695945

产品详情

气动球阀；

优点：1) 执行器通过撞击试验、酸碱测试、材料符合sgs2) 阀门开度可调节15度到90度3) 执行器与阀门的连接符合en iso 5211标准4) 材料经过纳米改性，提高产品耐压性及抗冲击性能5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂，提高产品耐候性，耐老化性能6) 出厂前100%性能测试

描述：1) 材质:upvc,cpvc,pph,pvdf2) 尺寸:1/2"-4";20mm-110mm;dn15-dn1003) 标准:ansi,din,jis4) 连接:插口,螺纹(npt,pt,bspf),熔接,焊接5) 工作压力:150 psi6) 操作温度:upvc(5~55);cpvc&pph(5~90);pvdf(-20~120)7) 最小气压:45psi;最大操作压力:120psi8) 把手颜色：红色，蓝色，绿色，橙色 本体颜色:upvc(深灰色),cpvc(浅灰色),pph(米黄色),pvdf(象牙色)

优点：1) 执行器通过撞击试验、酸碱测试，材料符合sgs2) 阀门开度可调节15度到90度3) 执行器与阀门的联接符合 en iso 5211 标准4) 材料经过纳米改性，提高产品耐压性及抗冲击性能5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂，提高产品耐候性，耐老化性能6) 出厂前100%性能测试7) 电动执行器开度可调(15度~90度) 8) 具有机械档位保护功能9) 外置接线盖10) ea-a6防护等级通过sgs ip67认证 ea-a7防护等级通过sgs ip66认证11) 七级减速，传动比更高，耗电更低，力矩更大 描述：1) 材质:upvc,cpvc,php,pvdf2) 尺寸:1/2"-4";20mm-110mm;dn15-dn1003) 标准:ansi,din,jis4) 连接:插口,螺纹(npt,pt,bspf),熔接,焊接5) 工作压力:150 psi6) 操作温度:upvc(5~55);cpvc&pph(5~90);pvdf(-20~120)7) 把手颜色：红色，蓝色，绿色，橙色本体颜色:upvc(深灰色),cpvc(浅灰色),pph(米黄色),pvdf(象牙色)

电动球阀

本产品的加工定制是是，品牌是SANKING，型号是20mm-110mm，材质是PVC，连接形式是快装，公称口径是20mm-110mm（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是GB，流动方向是单向，形态是球式，零部件及配件是执行器,阀体，适用介质是水，用途是放水，规格是20mm气动球阀,20mm电动球阀