

# CYG1001真空度压力变送器厂家直销 质保一年 参数可订制

产品名称	CYG1001真空度压力变送器 厂家直销 质保一年 参数可订制
公司名称	西安创金电子科技有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CJDZ 型号:CYG1001
公司地址	西安市高新技术开发区
联系电话	86-02989161392 13363919893

## 产品详情

概述该压力变送器选用国际著名公司高精度，高稳定性压力传感器组件，经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿，将被测介质的压力转换成4~20mADC、0~5VDC，0~10VDC及1~

5VDC等标准电信号，高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。该产品有多种接口形式和多种引线方式，能够最大限度的满足客

户的需要，适用于各种测量控制设备的配套使用。特点：小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度0~-0.1MPa至0~250MPa应变片传感器 扩散硅传感器 陶瓷压阻传感器可选不锈钢结构多种量程选择、用户调试方便具有零点/满量程可调的选购件压力类型：表压、绝压、真空准确度：1.0级、0.5级、0.25级、0.1级可选用小型一体化液晶显示及带开关量输出的表头可采用激光打标,确保产品之可溯源性 应用：液压及气动控制系统液位测量与控制石化、环保、空气压缩电站运行巡检、机车制动系统热电机组轻工、机械、冶金楼宇自控、恒压供水其它自动控制和检测系统工业过程检测与控制实验室压力校验 技术参数：测量介质 与304/316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽测量范围 表压0~0.01MPa至0~250MPa 绝压0~0.1MPa至0~250MPa 真空0~-0.1MPa过载压力 2倍满量程或300MPa(取较小值)输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10VDC，0~5VDC，1~5VDC，1-10VDC(三线制)供电电压 9~36VDC(两线制)，24±5VDC(三线制)介质温度 -30~+85 环境温度 -20~+85 储存温度 -40~+90 相对湿度 95%(40 )上升时间 5毫秒可达90%FS准确度 1.0级，0.5级，0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)零点调节 输出量程的±8%量程调节 输出量程的±20%温度漂移 ±0.05%FS / (温度范围-20~85 ，包括零点和量程的温度影响)温度补偿范围0~70 稳定性典型：±0.1%FS / 年 最大：±0.2%FS / 年介质接触材料 316不锈钢/304不锈钢外壳材料 304或316不锈钢安装方式 螺纹安装压力连接 m20×1.5、m12×1、G1/4、G1/2阳螺纹等电气连接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)航空插头 DIN接头

本产品的加工定制是是，品牌是CJDZ，型号是CYG1001，类型是扩散硅压力变送器，测量介质是压力，测量范围是0-100000（kPa），精度等级是0.5%，输出信号是4-20（mA），防爆等级是本安，防护等级是IP65，电源电压是220（V），接口尺寸是M20\*1.5（mm）