

环境有毒气体探测器 便携式气体探测器 一氧化氮检测仪

产品名称	环境有毒气体探测器 便携式气体探测器 一氧化氮检测仪
公司名称	广东斯柯森气体检测设备有限公司
价格	5820.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:SKS/斯柯森 型号:SKS-BA-NO
公司地址	广东广州市白云区太和镇榕树塘工业区19号
联系电话	020-36082908 18902336126

产品详情

【产品名称】 便携式一氧化氮气体检测仪

【产品型号】 sks-ba-no

【产品规格】 主机：180x112x81mm(长x宽x高)

手柄：30cm

产品特点

本安型电路壳设计：电路完全按本安型要求设计符合国家要求。

彩色液晶中英文双语显示。

32位高速微处理器。

泵吸式：保证气腔内的气流与气压的稳定性，从而提高仪器检测的精度。

采用国际知名品牌气体传感器元件及ic元件：其高抗干扰性与稳定性为提高产品的精度、稳定性做

好了硬件上的准备。

先进的滤波技术：十几年的行业研发经验提炼出来的滤波技术为产品高精度提供了技术上的最大保证。

大容量尺寸：可以储存十万条数据，并连接电脑进行打印。

超大电池容量：仪器电池容量大6000ma,可连续工作120个小时以上。产品技术参数：

产品名称	便携式一氧化氮气体检测仪
量程	0-2、20、50、200ppm (其它量程请来电咨询)
分辨率	由传感器量程、原理、品牌决定。具体欢迎来电咨询！
采用方式	泵吸式 (稳定气流, 稳定气腔气压让检查更稳定, 更精确)
显示方式	高清彩色液晶显示屏
操作系统语言	中英双语
检测精度	$\pm 1\%fs$
重复性	$\pm 1\%$
报警点	可自己设定
报警方式	声音 (70分贝)、光线
温度补偿	带长期温度补偿
响应时间	由传感器原理决定
恢复时间	由传感器原理决定
工作电源	内置大容量锂电池
电池容量	6000ma
连续工作时间	120个小时以上
传感器寿命	由传感器原理决定。具体欢迎来电咨询
有线数据接口	usb2.0
无线数据接口	支持gprs/zigbee (可选)
数据恢复	一键恢复出厂默认设置, 方便快捷, 不用担心误操作
自动诊断	系统检查: 电池电量, 显示, 传感器, 硬件故障, 用户可设置报警值
储存容量	10万条, 可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒
气泵流量	200~300ml/min
零点漂移	$\pm 1\% (f.s/年)$
防爆类型	本质安全型设计
防爆标志	无
防护等级	ip64
重量	460g
执行标准	gb15322.1-2003,gb3836.1-2010 gb3836.2-2010,gb3836.4-2010
外型尺寸	180 × 112 × 81mm(l × w × h); 手柄: 30cm (手柄长度可以定做)
工作温度	-40 ~ 70 (催化燃烧原理传感器) -20 ~ 50 (电化学) -20 ~ 60 (原理传感器) -20 ~ 50 (红外/荧光法气体传感器) -40 ~ 70 (热导原理传感器)
工作湿度	0 ~ 95%rh [无凝露]
压力范围	1 ± 10%个大气压
标准附件	说明书、充电器、包装铝盒、测试报告、保修卡、合格证

本产品的加工定制是否, 品牌是SKS/斯柯森, 型号是SKS-BA-NO, 测量范围是0-2、20、50、200ppm, 测量对象是一氧化氮, 测量精度是 $\pm 1\%FS$, 尺寸是180*112*81mm(长*宽*高) (mm), 重量是0.46 (kg), 电源是内置2400mA锂电池, 带充电保护功能