

立式三轴线轨一米机850L 台湾品质机床

产品名称	立式三轴线轨一米机850L 台湾品质机床
公司名称	厦门台匠精密机械有限公司
价格	166666.00/个
规格参数	数控机床分类:其他数控机床 品牌:台匠 型号:TJ - VMC850L
公司地址	同安区工业集中区同集北路300号兴荣物流园2幢6号
联系电话	0592-7208958 15105959088

产品详情

实际销售价格请致电4009-965-968！

—— 产品图片 ——

—— 产品说明 ——

- 1、 主轴转速10000rpm、 12000rpm、 15000rpm
- 2、 主轴中心喷水型、 环形喷水型；
- 3、 主轴与主电机直联型；
- 4、 tj-1060b、 tj-1060以上机型可先配齿轮式铣头；

以上特殊配置，订货时需专项注明。

机型/ model
工作台面尺寸 (宽 × 长) /working table
size(width × length)(mm)

tj-vmc850l
500 × 1000

左右行程(x)/longitudinal travel (x)(mm)	800
前后行程(y)/cross travel(y)(mm)	500
上下行程(z)/vertical stroke (z)(mm)	500
主轴中心至立柱导轨距离/spindle center to column guide(mm)	560
主轴端面至工作台面距离/distance from spindle nose to table(mm)	110-610
工作台t型槽 (数目-尺寸 × 间距) /table t-slot (number-size × spacing)	5-18 × 90
主轴锥孔 (型号/安装尺寸) /spindle taper(model/size)	bt40/ ∅ 150
主轴转速(rpm)/spindle speed(rpm)	8000rpm
x、y、z轴滚珠丝杆规格x、y、z axis ball screw specifications	4012
x、y、z快速移动速度/x、y、z rapid traverse rate(m/min)	24、24、18
x、y、z最快切削速度/x、y、z fastest cutting speed (m/min)	10、10、10
x轴导轨规格/x-axis guide specifications	mxa35la
y轴导轨规格/y-axis guide specifications	mxa45la
z轴导轨/z-axis guide	滑动导轨
推荐选用主电机参数 (功率kw) /recommended use of main motor parameters	7.5
推荐使用x、y、z向电机参数 (扭矩nm) /recommend ed use x、y、z axis motor parameters	10、12、12
定位精度/positioning accuracy(mm)	± 0.005mm/300mm
重复定位精度/repeat positioning accuracy(mm)	± 0.005mm/300mm
所需气压/the required pressure(kgf/cm ²)	6-8
所需马力/power requirement(kw)	18kw
工作台承重/table load(kg)	450kg
机台重量/machine weight(t)	5.5t
备注/remark	“人”字型立柱

注：数控机床随时进行研究改进，更改技术参数及结构变更时恕不另行通知。

本产品的数控机床分类是其他数控机床，品牌是台匠，型号是TJ - VMC850L，售后服务是整机一年保修