

数显式陶瓷抗折仪 陶瓷抗折试验机 陶瓷检测设备

产品名称	数显式陶瓷抗折仪 陶瓷抗折试验机 陶瓷检测设备
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	22000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:SKZ-10000
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

skz-10000数显式陶瓷抗折仪采用电动或液压加荷机构和采用多组弹簧实现匀速加荷。满足gb/t3810.4-2006 陶瓷砖-断裂模数和破坏强度的测定，也适用于测量工程陶瓷、电瓷、日用陶瓷、陶管、砖瓦制品、耐火材料的抗折强度（弯曲强度）之用。更换夹具还可以用于测定耐破性能、抗压强度等参数。更换压具该仪器还适用下列标准，实现一机多用。

jc746-1999《混凝土瓦承载力试验》，gb/t9772-1996《石棉水泥波瓦及脊瓦抗折试验》，gb/t9966.1-2001《天然饰面石材抗折试验》，gb/t7019-1997《纤维水泥制品抗折试验》，gb/t9775-1999《纸面石膏板抗折试验》

二、主要技术参数

- 1、最大载荷：10000（n）；
- 2、试样范围：60×60～600×600，60×60～800×800，60×60～1000×1000（mm）范围内可调；
- 3、加荷速度：5～700（n/s）可调；
- 4、数据微电脑处理，精度0.5%；
- 5、电源：380v/3，0.3 kw（三相四线）；

三、结构及工作原理

（一）结构

该仪器由电动液压加载机构，弹簧匀速加荷机构、工作台、检测装置、数显装置及控制系统组成。

（二）工作原理

首先根据试验要求选定、安装好工作台上试样夹具，将试样放置在工作台夹具上。打开油泵电机，将加载开关拨向“加载”位置，活塞带动工作台和试样上升，当试样与上刀口接触就开始对试样加荷，而上刀口与组合弹簧连接在一起，根据虎克定律就使加荷为匀速加荷，其力通过压力传感器传递到数显表上，当被测试样折断或破碎，数显表即保留其最大值，且停止加载。开关拨向“卸载”时，即带动工作台、夹具下降，当开关拨至中间位置，即停止运动。

天津天辰伟业科技有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有混凝土、水泥、土工、沥青、ca砂浆、门窗检测、压力试验机、环境监测我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，安装调试和指导用户使用。

公司网址:<http://www.tcwyyq.com> 联系人：高飞 电话：022-27527630 手机13176352277
15832719238 qq：961527781

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是SKZ-10000，产品规格是60×60~1000×1000（mm），外形尺寸是详见包装（mm），重量是见包装（Kg），产品用途是采用电动或液压加荷机构和采用多组弹簧实现匀速加荷。满足GB/T3810.4-2006陶瓷砖-断裂模数