

进口德图testo 340烟气分析仪 锅炉烟气燃烧效率分析仪

产品名称	进口德图testo 340烟气分析仪 锅炉烟气燃烧效率分析仪
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司
价格	33000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TESTO/德图 型号:testo340
公司地址	山东 青岛市北区 辽宁路127号
联系电话	86-053283816057 15563927880

产品详情

一、德图testo 340烟气分析仪产品介绍：1、不断提高的燃料成本，使得利用烟气分析来提高锅炉的燃烧效率变得越来越重要。一台实用的，操作简单而又便携的烟气分析仪即为最理想的选择 testo 340仅标配o2传感器，其余3个传感器可根据不同应用而任意选择搭配。紧凑的设计，值得信赖的技术使得testo 340可适用于以下各种应用中：环境监测；节能监测；固定式发动机的检测；涡轮机检测；2、预标定即插即用的备用传感器，3个自由选择的传感器插槽(标配o2, 至少2个传感器方可工作) co, colow, no, nolow, no2以及so23、testo 340标配差压/流速测量功能：独一无二的量程扩展功能，标配单个传感器量程扩展或选配所有传感器量程扩展4、自动流量控制气泵5、模块式烟气探针6、数据存储功能7、选配：数据传输，通过usb与easyemission电脑软件连接8、10种内置燃料，10种用户自定义燃料—燃料系数可通过easyemission软件进行计算9、testo 340至少2个传感器方可进行工作，最多可配备4个传感器.

二、德图testo 340烟气分析仪产品参数：

显示器	图形显示: 160 x 240 像素
存储温度	-20 ~ +50 ° c
操作温度	-5 ~ +50 ° c

三、德图testo 340烟气分析仪订货号：

	订货号
	选配: co (h2补偿) 传感器, 0 ~ 10,000 ppm
	选配: colow (h2 补偿) 传感器, 0 ~ 500 ppm

	选配: no传感器, 0 ~ 3,000 ppm
	选配: nolow传感器, 0 ~ 300 ppm
	选配: no2传感器, 0 ~ 500 ppm
	选配: so2传感器, 0 ~ 5,000 ppm
	选配: 所有传感器量程扩展
	仪器箱
	备用co传感器层析过滤器
	备用no传感器层析过滤器

四、德图testo 340烟气分析仪探针选件：

	说明	订货号
	备用不锈钢烧结前置过滤器 (2个/包)	0554 3372
	延长连接软管, 2.8 m, 用于延长探针与分析仪之间的软管	0554 1202
	备用不锈钢烧结前置过滤器 (2个/包)	0554 3372
	探针套管, 335 mm长, 带固定锥, \varnothing	0554 8764

	8 mm, 耐温1000 ° c	
	探针套管, 700 mm长, 带固定锥, \varnothing 8 mm, 耐温1000 ° c	0554 8765
	探针套管, 带前置过滤器, 335 mm长, 带固定锥, \varnothing 8 mm, 耐温1000 ° c	0554 8766
	探针套管, 带前置过滤器, 700 mm长, 带固定锥, \varnothing 8 mm, 耐温1000 ° c	0554 8767
	探针套管, 335 mm长, 带固定锥, \varnothing 8 mm, 耐温1000 ° c	0554 8764

五、德图testo 340烟气分析仪烟气探针：

	说明	订货号
	模块式烟气探针, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000 ° c及2.2 m耐硫管	0600 8764
	模块式烟气探针, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000 ° c及2.2 m耐硫管	0600 8765
	模块式烟气探针, 带前置过滤器, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000 ° c及2.2 m耐硫管	0600 8766
	模块式烟气探针, 带前置过滤器, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000 ° c及2.2 m耐硫管	0600 8767
	模块式烟气探针, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温500 ° c及2.2 m耐硫管	0600 9766
	模块式烟气探针, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温500 ° c及2.2 m耐硫管	0600 9767

六、德图testo 340烟气分析仪皮托管：

	说明	订货号
	直皮托管, 不锈钢, 350 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘温度量程 -40 ~ +1000 ° c	0635 2041
	直皮托管, 不锈钢, 750 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘温度量程 -40 ~ +1000 ° c	0635 2042

	不锈钢皮托管，350 mm长，连接压力探头，可测量风速(配合压力探头 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521内置传感器)	0635 2145
	不锈钢皮托管，1000 mm长，连接压力探头，可测量风速	0635 2345

如需选购国产烟气分析或采样设备，请点击：[烟尘烟气采样器](#)。青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-0532-363！

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是testo340，类型是便携式燃烧效率分析仪，测量范围是气体不同，范围不同，测量对象是烟气，分辨率是气体不同，范围不同，精度是气体不同，精度不同，尺寸是283X103X65（mm），重量是0.96（g）