

道路密封胶 多种 多种 多种

产品名称	道路密封胶 多种 多种 多种
公司名称	新乡市通达公路新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:多种 品牌:多种 分类:多种
公司地址	封丘县陈固镇西仲宫村
联系电话	86-0373-5806107 13938736799

产品详情

型号	多种	品牌	多种
分类	多种	粘合材料类型	其他
粘度	多种 (Pa · s)	执行标准	多种
CAS	多种		

" 路宁 " 牌道路密封胶

产品描述

" 路宁 " 牌道路密封胶是一种加热施工式的道路密封材料，它由基质沥青、高分子聚合物、稳定剂、添加剂等材料经特殊工艺加工而成。该产品具有优异的粘结性、低温弹性、热稳定性、耐水性、抗嵌入性和耐老化性。

施工方法

- 1、根据路况及气候选择合适的密封胶：密封胶受当地的气候环境及路面裂缝状况的影响很大，因此只有选择好适合的密封胶才能对路面裂缝起到很好的密封效果。
- 2、裂缝开槽：用专用开槽设备沿裂缝开凿出宽深比为1：1或者1：2的槽口，具体可根据裂缝状况或咨询技术人员来确定。

3、槽口处理：切割出的槽口用钢刷及空压机进行清理，要清除槽口内和周边松散的颗粒、杂物。并保持槽口干燥，以保证密封胶的粘结。

4、密封胶灌注：密封胶须用带有导热油加热的专用设备进行灌注，灌注时要自下而上一次充分灌注。毛细缝或裂缝可使用枪头托靴或抹平头帖封处理。

5、裂缝灌注完毕后，应待密封胶充分凝固后开放交通（一般在30 - 60分钟），亦可在裂缝表面撒养护料后开放交通。

包装：

箱装：每箱净重12.5千克用于包装地塑料薄膜一并使用。