

JDYS防爆扬声器定压式无源防爆扬声器现场广播510W瓦

产品名称	JDYS防爆扬声器定压式无源防爆扬声器现场广播510W瓦
公司名称	苏州卓安电子科技有限公司
价格	660.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:金鼎 型号:JDYS
公司地址	苏州市吴中区木渎镇长江路98号23幢2325号
联系电话	0512-68799171 13004597797

产品详情

产品描述

此种结构的扬声器根据内部电器元件的不同可以分为：无源防爆扬声器和有源防爆扬声器

jdys无源防爆扬声器（简称扬声器）为定压式高音号角扬声器（可根据用户要求提供定阻式），适用于安装在含有 c级t6温度组别的爆炸性气体环境场所，用于现场广播及扩音。本产品符合gb3836系列标准的要求，通过国家指定的检测机构鉴定，取得了防爆合格证。本扬声器具有结构合理、造型美观、声音宏量、高保真、性能可靠、安装方便等特点。

jdys有源防爆扬声器适用于安装在含有 c级t6温度组别的爆炸性气体环境场所，用于现场广播及扩音。由于内部装有功率为15w的功率放大器，因此可采用小信号传输方式，用户可不需要配接大型功率放大器。本产品符合gb3836系列标准的要求，通过国家指定的检测机构鉴定，取得了防爆合格证。本防爆扬声器本产品具有信号衰减小、结构合理、造型美观、声音宏量、失真小、性能可靠、安装方便等特点。

无源扬声器技术参数

1、防爆形式：隔爆型 2、防爆标志：exdiict6 3、
音频信号电压：ac70v；ac100v；ac110v；ac120v 4、灵敏度：100db 5、防护等级：ip65 6、
使用环境：温度：- 20 ~ + 50 ；相对湿度： 95% 不结露；大气压力：80kpa ~ 110kpa 7、
进线口径：m22x1.5(进线口的数量和大小可以根据用户要求设计生产)

安装尺寸及重量

功率	阻抗	产品长度	产品直径	安装孔距	重量
----	----	------	------	------	----

5w	8	290	120	65	2.1
10w	8	330	215	70	3.2
15w	16	390	380	90	4.2
25w	16	460	410	100	5.4

有源扬声器技术参数

1、防爆形式：隔爆型 2、防爆标志：exdiict6 3、供电电压：ac220v；dc24v 4、灵敏度：100db 5、防护等级：ip65 6、使用环境：温度：-20 ~ +50；相对湿度：95%不结露；大气压力：80kpa~110kpa 7、进线口径：m22x1.5(进线口的数量和大小可以根据用户要求设计生产)

安装尺寸及重量

功率	阻抗	产品长度	产品直径	安装孔距	重量
5w	8	250	160	70	2.1
10w	8	330	215	70	3.2
15w	16	390	380	90	4.2

本产品的加工定制是否，品牌是金鼎，型号是JDYS，种类是其他，用途是扩音，外形是圆形