

青县喷涂车间DMC-72单机脉冲袋式除尘器 厂房单机除尘器

产品名称	青县喷涂车间DMC-72单机脉冲袋式除尘器 厂房单机除尘器
公司名称	泊头乔达尔除尘设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:袋式除尘器 林格曼黑度:0级
公司地址	河北省沧州市泊头市交河新华街
联系电话	0317-2049777 13831779199

产品详情

青县喷涂车间dmc-72单机脉冲袋式除尘器 厂房单机除尘器是专为水泥厂库顶，库底，皮带输送及局部尘源除尘而设计的。也可以用于其它行业的局部尘源除尘用。具有体积小处理风量大，结构紧凑，使用方便可靠等优点，从除尘器上清除下来的粉尘可直接排除入仓内，亦可直接落在皮带上。含尘气体由除尘器下部进入除尘器，经滤袋过滤后，清洁空气由引风机排出。除尘器工作一段时间后，滤袋上的粉尘逐渐增多致使使滤袋阻力上升，需要进行清灰，清灰完毕后，单机除尘器又正常进行工作。

一、选型参数及选型原则

(1) 脉冲收尘器选型的主要技术参数为风量、气体温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设计的风量、气体温度、含尘浓度的最高数值，按略小于技术性能表中的数值为原则，其相对应的收尘器型号，即为所需要的收尘器型号，采用的滤料根据入口浓度、气体温度、湿含量确定。

(2) 表中的耗气量为工厂集中供气时的情况，如单独使用空压机时，表中的耗气量要放大到1.5倍。

粮食行业用dmc-48a单机脉冲布袋除尘器具有设计结构简单，除尘效率高，造价低等特点。hmc-48a单机脉冲布袋除尘器规格暂时有六个规格，每种规格又可分为标准带灰斗式a型和敞开法兰式（无灰斗）b型二种。其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹装置、电控箱等组成，箱体全部采用焊接结构，检修门用泡沫橡胶条密封，保证除尘器严密不漏风。

hmc型单机脉冲布袋除尘器技术参数表

型号	hmc-32	hmc-48	hmc-64	hmc-80	hmc-96	hmc-112
技术参数						
处理风量 (m ³ /h)	1500-2100	2100-3200	2900-4300	4000-6000	5200-7000	6000-9000
总过滤面积 (m ²)	24	36	48	60	72	84

过滤风速 (m/min)	1.0-1.5	1.0-1.5	1.0-1.7	1.2-1.7	1.2-1.7	1.2-1.8	
滤袋数量 (条)	32	48	64	80	96	112	
设备阻力 (pa)	1200						
入口粉尘浓度 (g/m ³)	<200						
出口排放浓度 (mg/m ³)	50						
重量 (kg)	a型 (带灰斗)	1350	1620	1850	2360	2800	3200
	b型 (不带灰斗)	1220	1470	1670	2150	2540	2880

订货须知

- 1、订货时，用户请写清楚规格、型号，最好同时提供粉尘治理点的工况参数，便于更好地为用户服务。
- 2、如用户委托我厂选型设计，应在合同中注明，具体事宜与我公司经营部联系。
- 3、设备供应范围
 - a、主机设备：以进口法兰为界，下部以卸灰阀出口为界，气路部分以分气包进气口为界；
 - b、附件设备：定时清灰控制器；
 - c、随机文件：产品说明书、产品合格证。

本产品的加工定制是是，类型是袋式除尘器，林格曼黑度是0级，品牌是乔达尔，型号是DMC，脱硫率是99.9（%），除尘率是99.9（%），阻力损失是1200（Pa），液气比是1，出口含尘浓度是0.03（g/Nm³），使用温度范围是300（ ），处理风量是5000（m³/h），过滤速度是1.2（m/min），规格是HMC-48A