不锈钢小区出入口人行通道闸 智能挡闸门禁系统 立式三辊闸摆闸机

产品名称	不锈钢小区出入口人行通道闸 智能挡闸门禁系统 立式三辊闸摆闸机
公司名称	深圳市鼎顺源机电设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 出入口机类型:智能摆闸 样式:翼型
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区大朗4号
联系电话	33673933 15914011805

产品详情

整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆或收杆。产品主要技术参数：◇结构：框架结构/不锈钢外壳◇生产工艺：全电脑数控激光切割机生产◇外形尺寸：长420×宽330×高980（mm）◇重量：40kg◇闸杆长：机箱以外510(mm)◇闸杆最大承受力：80kg◇闸杆工作驱动力：3kg◇闸杆传动方式：数字方式◇闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行◇自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；◇灯光提示：通行方向指示◇采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求◇工作环境：室内、室外(阴棚）◇温度：-10°C～50°C相对湿度：≤90%，不凝露◇感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做◇开闸时间：0.2秒◇通行速度：30人/分钟◇通讯接口：标准rs485接口，距离≤1200米

◇输入接口：干接点信号或+12v电平信号或脉宽≥100ms的dc12v脉冲信号，驱动电流≥10ma；

功能特点：

1、具有零位自检功能，方便用用户维修及适用

2、非法进入有报警提示功能

3、防冲功能，在没有接受到开闸信号时，摆臂自动锁死

4、红外/机械双重防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警。

5、具有自动复位功能，行人刷卡有效，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限。

6、标准的对外通讯接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

扩展功能：

1、通过主板内置按键，可编程设备的工作状态

2、主板技术功能

3、强大的语音提示功能

本产品的加工定制是是，出入口机类型是智能摆闸，样式是翼型，感应类型是刷卡感应，出入方向是单向，适用场所是各类场所，性能是可锁定,可反推，材质是不锈钢，品牌是鼎顺源，型号是通道闸