恒压36VLED驱动电源，恒压外置隔离LED驱动器

产品名称	恒压36VLED驱动电源，恒压外置隔离LED驱动器
公司名称	东莞市宗宁电子有限公司
价格	79.00/个
规格参数	建议零售价:￥200.00 品牌:AEDpower 型号:AED36-60W-1500GQ
公司地址	东莞市横沥镇上车岗村上龙路
联系电话	0769-82650958 18925560756

产品详情

●宽工作电压100-240vac，50/60hz；

●恒流led驱动电源；

●耐高压3000v以上，双重绝缘；

●输入输出为锁螺丝端子，接线方式自由方便；

●100％满负荷烧机测试；

●小体积、重量轻、超薄型、外形美观，性能稳定，符合最新的iec国际安规认证标准，价格优等；

●具备完善的过载、过压、过热、过功率、过流保护、短路保护、负载故障排除后自动恢复；

●ip20独立安装式led驱动器；

●标准:en 61347-1, en 61347-2-13，en 55015, en 61000-3-2，en 61547

●led：led台灯、led发光模组、筒灯、面板灯、灯杯、硬灯条、天花灯、软光条、背光灯组,矿山照明、

安全出口照明、仪表盘照明、显示器照明、环境照明、特色照明、地区照明、家具照明、甚至可应用于地

址招牌、广告招牌等间接照明等。

输出方式 output mode	产品型号 pro duct model	输入电压 rated input voltage	输出电压/电流output voltage/curret	外形尺寸 dimension l×w
恒流constant current	aed36-60w-500gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 500ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-600gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 600ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-700gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 700ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-800gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 800ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-900gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 900ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-1000gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 1000ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-1050gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 1050ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-1100gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 1100ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-1200gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 1200ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-1300gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 1300ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-1400gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 1400ma	135.5*47.5*26.3mn
恒流constant current	aed36-60w-1500gq	100-240v 50/60hz	12-36vdc 1500ma	135.5*47.5*26.3mn

我司产品型号繁多，图片、规格有未上传到的请联系我司业务员详询，价格为常规报价，可根据客户当时

的采购量而给予优惠，欢迎垂询！

本产品的建议零售价是￥200.00，品牌是aedpower，型号是aed36-60w-1500gq，类型是隔离电源，输入电压是85-265（v），输入频率是50/60（hz），浪涌电流是0.42（a），输出功率是50.4（w），输出电压是36（v），输出电流是1.5（a），效率是80（%），电磁兼容是0.42，功率因数是80，保护是过电压保护,过电

流保护,过载保护,过温保护,短路保护，安装位置是外置，防护等级是20，工作温度是-10-45（°c），适用灯具是筒灯，面板灯，天花灯，贴片灯，认证是saa,tuv,cb,ul,fcc,ce,rohs，寿命是30000（h），质保是3（年），重量是0.4（g）