

电动卸灰球阀 气动球阀|碳钢气动阀门

产品名称	电动卸灰球阀 气动球阀 碳钢气动阀门
公司名称	普雷沃阀业（上海）有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:POV 型号:PO 材质:碳钢
公司地址	上海市浦东新区建韵路天纳商汇2号楼1505室
联系电话	18321549808 13681995957

产品详情

气动球阀系列采用硅溶胶精密铸造，高带平台设计，执行器与球阀连接无需支架与连接轴，可以作为开关截断作用、也可作为流量调节作用。通过选用阀体、阀座材质适用于不同工况介质。控制部分采用电动执行器、气动执行器达到自动化控制。

设计制造标准

类别	国标gb	美标asme	德标din	日标jis
设计与制造	gb/t12237/1989	asme b16.34	din 3357/1	asme b16.34
design		api608	2en12516-1	api608
压力等级	pn116-pn40	asme b16.34 class 150	din3357/en 12516-1	jis b2001 10k
		asme b16.34 class 300	pn10-pn40	jis b2001 20k
结构长度	gb/t12221	asme b16.10	din 3202	jis b2002
face to face				
法兰尺寸	gb/t9113 jb/t79	asme b16.5	din 2543-2545	jis b2212
end flange				jis b2214
检验与试验	gb/t13927	api 598	din 3230/3	jis b2003
inspection				
testing				

防火测试	api 607	api 607 4 th1993	api 607 4 th1993	api 607 4 th1993
fire safe				

标准技术参数

阀 体

公称通径：dn15-dn200

阀体材质：wcb、304、316、316l

连接方式：法兰

压力等级：pn1.6 - 4.0mpa

结构形式：浮动球芯

阀内组件

阀座密封：ptfe：-20 ° ~ 180 °

ppl：-20 ° ~ 250 °

阀芯材质：304、316、316l

阀杆材质：304

适用介质：水、油、蒸汽等

性能

防火结构设计

iso5211标准直接与执行器安装

球芯与阀体之间防静电装置

阀杆防爆出设计

双层填料符合德国tuv ta-lufl阀杆泄漏测

双蝶形弹片自动压紧填料设计

允许压差：小于公称压1.6mpa

泄漏量：零泄漏

回差：±2.5%

死区：死区

气动执行器

双作用： 通气开、通气关，气源故障保持当前位置

单作用气开式： 通气开、断气关，气源故障关闭

单作用气关式： 通气关、断气开，气源故障打开

可选附件： 换向电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀、电气定位器、手轮机构、保位阀

电气部分可以选防爆

本产品的品牌是POV，型号是PO，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN15-DN300（mm），适用介质是粉体、蒸汽、水液、气体等，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动、电动、气动，零部件及配件是手轮，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水