

养殖场污水处理设备 食品一体机溶气气浮设备

产品名称	养殖场污水处理设备 食品一体机溶气气浮设备
公司名称	益阳市格瑞节能环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 气浮设备种类:溶气气浮机 品牌:格瑞
公司地址	益阳市高新区荷花路166号
联系电话	0737-3103081 18073773081

产品详情

型号	处理能力	溶气水量	溶气罐规格	外形尺寸
grqf-5	4--5	1--2	940*400	4500*1400*1900
grqf-10	8--10	2--3	1300*400	5000*1500*1900
grqf-15	12--15	4--5	1400*400	5400*1500*1900
grqf-20	15--20	5--7	1400*400	6000*1500*2000
grqf-25	20--25	7--8	11680*500	6000*1800*2000
grqf-30	25--30	8--10	1680*500	6400*2000*2000
grqf-40	30--40	10--13	1980*500	7200*2200*2200
grqf-50	40--50	13--15	1980*500	7500*2500*2200
grqf-60	50--60	15--20	2180*600	8500*2500*2200
grqf-80	70--80	24--26	2370*700	9300*2800*2500
grqf-100	90--100	30--33	2450*800	12000*3000*2

气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。对水体中含有的一些比重接近于水的细微籍其自重难于下沉或上浮即可采用该气浮装置。目前在给排水方面，预处理的水质，除一些含砂较多的原水水体以及含机械杂质较重的污水外，大部分都是质轻的悬浮颗粒。例如：湖泊、水库及部分江河中的藻类；植物残体及细小的胶体杂质；印染行业的染料颗粒；造纸、化纤行业的短纤维；炼油、化工行业的石油及有机溶剂的微滴；电镀和酸洗废水中的重金属离子；电泳漆废水等等；都是比重十分接近于水的轻质粒。对于这些原水，若沿用传统的沉淀方法，效果必然很差，尤其在冬季低温条件下，由于混凝和水力条件变劣，处理效果更难保证。可以想象，难以沉淀的絮粒，硬要使其下沉，势必事倍功半，倒不如因势利导，人为地向水体中导入气泡，使其粘附于絮粒上，从而大幅度地降低絮粒的整体密度，并借气泡上升的速度，强行使其上浮，以此实现快速的固液分离。从这个意义上来说气浮技术的出现，是对重力沉降法的一次革命，它开拓了固、液分离技术的新领域。

本产品的加工定制是是，气浮设备种类是溶气气浮机，品牌是格瑞，型号是GRQF-25，净水量是20-25（m³/h），进水浊度是100（mg/l），出水浊度是10（mg/l），工作压力是0.75（Mpa），外形尺寸是6000*1800*2000（mm），设备自重是4（t），规格是GRQF-5,GRQF-10,GRQF-15,GRQF-20,GRQF-25,GRQF-30