

# 大功率稳压电源 交直流稳压电源

产品名称	大功率稳压电源 交直流稳压电源
公司名称	上海威震电器设备有限公司
价格	5900.00/个
规格参数	品牌:威震 型号:交直流稳压电源 类型:大功率稳压电源
公司地址	灵石路大徐家阁302号
联系电话	13817659036

## 产品详情

whd系列智能型直流稳压电源

### 特点

规格范围：输出电压0-400v、输出电流0-500a、输出功率0-60kw之内任选

恒压恒流：电压电流值从零至额定值连续可调，恒压恒流自动转换

短路保护：允许在任何工作状态下长期短路或短路开机 自动放电：供容性负载关机放电用（选配）

输出显示：电压、电流同时led数码管显示 脉冲工作：可配时间控制器构成直流脉冲电源（选配）

智能化：可于计算机连接，组成计算机控制的智能型电源（选配）

### 主要技术参数

输入电源电压	单相ac220v ± 10% 三相ac380v ± 10%
输出电压	dc0-30、60、150、300、400(v)
电压调整率	0.05%
负载调整率	0.05%
纹波有效值	0.05%
温度系统	300ppm/ （典型值）
电流调整率	0.1%
负载调整率	0.1%
纹波有效值	0.1%
温度系统	500ppm/
环境温度	-20 -+40
环境湿度	90%

## jjw jjsw系列交流净化稳压电源

特点：具有反应快，工作效率高，精密度高，体积小，重量轻、负载适应能力强，可带阻性、容性、感性各类负载，可长期连续工作，可靠性强，而且能有效的抑制电网中尖峰电压和各类噪音干扰。

主要技术指数：

输出功率：单相：0.5kva~20kva

三相：3kva~100kva

输入电压范围：单相：180v~250v，三相：310v~430v

输出电压稳定度：输出185v~250v,输出220v  $\pm$  0.5%

输出180v~250v,输出220v  $\pm$  1%

输出165v~275v,输出220v  $\pm$  10%

负载效应（调整率）：0.5%

响应时间：10~60ms

尖峰吸收：输入3000vp-p脉宽10ns尖峰电压，输出残压30v

负载功率因素：0.8~1

## dbw sbw系列自动补偿式交流稳压电源

特点：容量大、效率高，无波形失真，无噪音、以及体积小，重量轻，过载能力强、工作稳定可靠、使用寿命长等优点，还具有过压保护装置，控制电路万一失控，其保护电路能迅速工作，切断电源输出，以确保用电设备安全。

主要技术指数：

输出功率：单相：1kva~30kva

三相：6kva~1000kva

输入电压范围：单相：180v~250v，三相：310v~430v

输出电压稳定度：220v  $\pm$  1% 380v  $\pm$  1%

负载效应（调整率）：2%

响应时间：1~2ms

效率： $>95\%$

波形失真度： $<0.1\%$

负载功率数：0.8~1

保护功能：过流、过压保护。 工作方式：可长期连续工作

djw sjw 智能型无触电无碳刷补偿式大功率稳压电源

主要技术指数：

输出功率：单相：10kva~300kva

三相：15kva~1000kva

输入电压范围：单相： $220v \pm (20\% \sim 30\%)$ ，三相： $380v \pm (20\% \sim 30\%)$ 可选择

输出电压稳定度：单相 $220v \pm 2\%$  三相 $380v \pm 2\%$

负载功率因素： $>0.9$

效率： $>98\%$

应变时间：40ms

瞬间过载能力：额定电流的1.5倍 波形失真度： $<3\%$

保护功能：具有过流、过压缺相保护功能。

whj whsj智能型交流净化稳压电源

主要技术指数：

输出功率：单相：0.5kva~60kva

三相：3kva~180kva

输入电压范围：单相：176v~250v，三相：304v~432v

输出电压稳定度：单相 $220v \pm 0.5\%$  三相 $380v \pm 0.5\%$

响应时间：1~2ms

应变时间：30 ms 噪音： $<40db$  波形失真度： $<0.3\%$

保护功能：具有过流、过压缺相保护功能。

### wyj系列直流单路、双路稳压稳流电源

特点：双路电源进行串联和并联，串、并时可由一路主电源进行输出电压调节，此时从电源输出电压严格跟踪主电压输出值。并联稳流时也可由主电流调节稳流输出电流，此时从电源输出电流严格跟踪主电流输出电流值。

#### 主要技术指标

输出电压：0~60v

输出电流：0~500a

电流效应： $<1 \times 10^{-4} \pm 1\text{mv}$

负载效应： $<1 \times 10^{-3} \pm 5\text{mv}$

纹波与噪音： $<1 \times 10^{-4} \pm 1\text{mv}$

保护功能：电流限制及短路保护。

使用环境：-20 ~ +40 相对湿度90%

工作时间：八小时连续工作

### svc系列高精密度全自动稳压电源

#### 主要技术指标：

输出功率：单相：0.4kva~40kva 三相：1.5kva~3kva

三相分调式：4.5kva~90kva

输出电压：单相：135v~275v 三相：305v~455v

稳压密度： $\pm 2\%$

本产品的品牌是威寰，型号是交直流稳压电源，类型是大功率稳压电源，输出电流是0-1000（A），输入电压是380（V），输出电压是0-1000（V），频率范围是50，加工定制是是