

除氧塔75t/h DCM75

产品名称	除氧塔75t/h DCM75
公司名称	连云港市万洋电力机械设备有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:DCM75 产水量:75 (T/h)
公司地址	连云港市新浦区警校路号
联系电话	0518-85101287 13961370855

产品详情

一：产品用途及优点 除氧器是锅炉及供热系统关键设备之一，每年因氧腐蚀而对锅炉给水管道、省煤器和其它附属设备的腐蚀造成的严重损失，已引起国家电力部越来越多的注意，电力部因此颁布了GB1576-2001《工业锅炉水质标准》和《电站除氧器安全技术监察规程》，对除氧器含氧量提出了部颁标准，即低压除氧器给水含氧量应小于15 μl/l，高压除氧器给水含氧量应小于7 μl/l。旋膜式除氧器（也称水膜式除氧器）为我公司与西安电力热工院共同开发产品，曾获电力部新科技新产品科技攻关成果创新奖,被列为电力部重点推广产品。并已在数百家电厂运行使用，证明具有以下优点：1：除氧效率高，给水含氧量合格率100%。（即高压除氧器给水含氧量 5 μl/l,低压除氧器给水含氧量 10 μl/l。完全达到电力部部颁标准）

2：运行稳定，无震动。可适用于负压启动、滑压运行，减免了启动和运行中的人工繁杂调节操作。3：适应性能好，对水质、水温要求不苛刻等优点外，而且可超出出力50%左右运行，从而可取消前置加热器，节约设备投资规模。4：排汽量小于入口水量的0.1%，不需另加排气冷却器，优化了设备，降低了热耗值，比同出力其它类型热力除氧器少耗能1/3。

本产品的加工定制是是，型号是DCM75，产水量是75（T/h），工作压力是0.02（Mpa），工作温度是104（℃），设备重量是3600（kg），额定出力是75（t/h），进水温度是20（℃），接口尺寸是12.5（cm），控制方式是自动