

5-8T/H流量型软化水设备锅炉节能好帮手全国热销节能配套产品

产品名称	5-8T/H流量型软化水设备锅炉节能好帮手全国热销节能配套产品
公司名称	泰安腾阳通用设备有限公司
价格	3700.00/个
规格参数	加工定制:是 电压:220 (V) 工作压力:0.3MPa (Mpa)
公司地址	高新区汇源大街
联系电话	13325297159

产品详情

品牌：腾阳

型号：ty

多路阀:f74a

上布水器:abs

下布水器:abs

中心管：pvc

泰安腾阳通用设备有限公司成立于2006年，专业从事蒸汽凝结水、烟气余热回收、蒸汽凝结水回收装置、及其它工业流体的控制和应用。下设蒸汽凝结水回收设备生产车间、全自动软化水设备生产车间、反渗透组装车间，主导产品有锅炉蒸汽凝结水回收设备、蒸汽回收机、目前国内最先进的软化水设备、机械过滤器、反渗透纯水设备、耐高温冷凝水回收泵、仪表控制系统等。产品广泛应用于电力、化工、橡胶、食品、冶金、石化、环保、轻纺、造纸等多个领域。产品销往全国三十多个省、市、自治区,部分产品已销往俄罗斯、朝鲜、马来西亚及欧美国家。

公司拥有一支敬业、合作、团结奋斗的开发与工程技术服务队伍，汇集了机械、动力、化工、计算机、自动化控制、自动化仪表、暖通、水质处理、给排水等专业的精英，独具的人才优势和技术优势，使公司在产品开发与产品质量上在业内处于领先地位。

公司与国内外许多著名厂商保持长期友好合作，目的在于不断学习，吸取日新月异的当代新技术，目前，凭借联合体的技术优势及制造加工、资金的综合实力，腾阳愿与客户精诚合作，建立良好的商业信誉，秉承“真诚合作，用户至上，吸收发展，勇于创新”的企业精神。

一、软化水简介

软化水设备，顾名思义即降低水硬度的设备，主要祛除水中的钙、镁离子，通俗的说就是降低水的硬度的设备，起作用主要有去除水中的钙镁离子、活化水质，杀菌灭藻，防垢除垢。软化水设备在软化水的过程中，不能降低水中的总含盐量。在热水锅炉系统、热交换系统、工业冷却系统、中央空调系统以及其他用水设备系统中都有广泛的应用。

二、软化水设备的意义

腾阳软化水处理多用于商业(如中央空调等)循环冷却水的处理，也可应用于工业生产及锅炉补给水的处理。主要是对清水中一些微小固体杂质的处理，让水的质量变高。设备投资小，安装方便，运行费用低。效果不够稳定性，没有统一的衡量标准，而且由于主要功能仅是影响一定范围内的水垢的物理性能，所以处理后的水的使用时间、距离都有一定局限。

三、软化水设备有下列优点：

- 1、水质软化过程自动化：软化水设备通过程序控制装置，实现离子交换和树脂再生过程的自动化。
- 2、高效：软水器设计合理，使树脂有效工作交换容量充分发挥。
- 3、省工：无需专人操作，安装简便。
- 4、无毒：阀体为无铅黄铜或工程塑料。
- 5、省水：制水率98%以上。
- 6、省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵。
- 7、调整方便：可根据需要调整再生周期和时间。
- 8、罐体防腐：罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染。
- 9、适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品、制药、电子等行业。

本产品的加工定制是是，电压是220（V），工作压力是0.3MPa（Mpa），功率是30（w），额定流量是1（T/H），进出水口是6分，运行重量是60（kg），罐体承压是0.6（MPa），工作温度是2~49（ ），运行模式是全自动，树脂罐是500*1750，树脂装填量是60（L/袋），型号是TY，产水量是 $Q=V \cdot E$ ，原水硬度是7（mg·N/L），出水硬度是0.03（mg·N/L），品牌是腾阳，盐箱是200L，树脂是金凯