

八防区防盗报警主机（人体感应）

产品名称	八防区防盗报警主机（人体感应）
公司名称	深圳市永昌达电子有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:永康 型号:YK-928ZJ/02 供电电源:220（V）
公司地址	深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋
联系电话	0755-66800127 13410766870

产品详情

品编号：yk-928zj/02产品名称：yk-928zj/02产品说明：

适用场合：家庭住宅区、楼盘别墅、事业单位、财务室、写字楼、仓库、学校、银行、医院、监狱、公园、农林渔牧业的围栏、厂房、商场、网吧等需要防止他人非法入侵、防火、防有害气体泄露、需紧急求助的场所。标准配置：

主机一台，一付门磁，红外探测器一只,两个遥控器，后备可充电源一只。本产品采用先进的无线数字遥感高频技术、微电脑cpu控制器（主机）组成。在防范地点安装好主机后，并设置在布防状态。一旦有盗贼闯入防范地点，探测器立刻发射无线编码信号，安装在距防区150米以内的主机立即发出警笛声报警，该系统具有探测灵敏，抗干扰强，报警准确可靠，安装、操作简便等优点，是一种实用新型的家用/商用防盗产品。功能介绍：1. 无线遥控布防.撤防.紧急报警!2.

可设六组接警电话，报警自动抢线拨号，循环拨打接警电话3. 自录10秒语音报警留言4.

可与配套接警系统联网使用5. 主机内置80分贝警号,也可外接120分贝警号,可选择有声、无声报警6.

交直流两用，可充电池作备用电源，自动切换7. 可红外单独撤防8. 可远程操作布防、撤防9.

可现场监听10. 电话线防剪断报警功能，现场报警威慑与阻吓11. 主机自带键盘，操作更简便12.

主机8个接警防区显示，可清楚的在接警主机上看到所报警防区

技术参数：1、机盒装（长*宽*高）：34 x 25 x 7.8cm²、主机电源：

交流转直流电源转换器（220v/9v），输出

9vdc300ma。3、待机电流：20ma，报警电流：150ma4、使用环境条件：

室内，环境温度-10~50，相对湿度90%，大

气压力86~106kpa。5、报警接收方式：无线发射输出，发射距离100-250米6、录音留言：

10秒7、储存电话号码：6组，电话号码位长：16位。8、主机外接鸣响分贝：110db9、

双音频拨号单一频率电平：

环电流80ma 35ma 18ma 高频群 -7dbm+3db-7dbm-5db -7dbm ± 3db

-7dbm+5db-7dbm-3db 低频群 -9dbm+3db-9dbm-5db -9dbm ± 3db -9dbm+5db-9dbm-3db

高低频群电平差：2 ± 1db，频率偏差：小于 ± 1.5%10、功耗：待机0.3w，报警1.5w11、工作频率：

315mhz / 433mhz 可选配：无线烟感探头、无线燃气探头、无线红外对射、卷闸门传感器、无线紧急按钮、信号中继器等。

本产品的品牌是永康，型号是YK-928ZJ/02，供电电源是220（V），通讯方式是0，继电器驱动是0，探头输入方式是0，类型是防盗报警主机，适用范围是0，环境温度是0（），环境湿度是0（%），外形尺寸是0（mm）