

小型除铁磁选机 干式磁选机 永磁筒式

产品名称	小型除铁磁选机 干式磁选机 永磁筒式
公司名称	河南达嘉矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 给矿方式:上部给矿磁选机 品牌:河南达嘉矿机
公司地址	郑州市中原西路与新田大道交叉口向南600米
联系电话	86-03710371-56713289 18625579959

产品详情

厂家直销 磁滚筒干式磁选机 小型磁选机 永磁除铁器

产品简介：

永磁筒式磁选机适用于湿式选别细颗粒的强磁性矿物，或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。本机可以连续给矿和排矿，磁场深度大，工作间隙大，具有较高的处理能力。

永磁磁选机的用途：

磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。

磁选机结构及材质：

本产品主要由：磁性圆筒，槽体，给矿箱，传动部分，卸矿水管，排矿调节阀，机架，转向装置等部分组成。采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成，筒表平均磁感应强度为100～600mt。根据用户需要，可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。

产品特点：

该机有三种槽体：半逆流槽(ctb);顺流槽(cts)和逆流(ctn)，分别适用于不同选别颗粒度、及不同选别工艺的要求。

顺流槽适用于矿石粒度0~6mm的粗选和精选。

逆流槽适用于矿石粒度0~0.6mm的粗选和扫选，以及选煤工业中重介质回收。

半逆流槽适用于矿石粒度0~0.5mm的粗选和精选，尤其适用于粒度0~0.15mm矿物的精选。

工作原理：

当矿浆进入磁场区时，其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面，弱磁性和非磁性矿物被甩掉排出，而吸附在圆筒表面上的强磁性矿物随圆筒旋转，被带出磁场区，完成分选作业。

主要技术参数：

型号	圆筒尺寸（ 筒径×筒长 ）	筒表面磁感应强度mt			处理能力		电机功率
		磁极几何中 心值	扫选取平均 值	最高磁感应 强度	t/h	m ³ /h	
cts-69	600*900		145	170	8-15	24	1.1
ctn-69							
ctb-69							
cts-612	600*1200		145	170	10-20	32	2.2
ctn-612							
ctb-612							
cts-618	600*1800		145	170	15-30	48	2.2
ctn-618							
ctb-618							
cts-712	750*1200	120	155	180	15-30	48	3
ctn-712							
ctb-712							
cts-718	750*1800	120	155	180	20-45	72	3
ctn-718							
ctb-718							
cts-918	900*1800	148	165	190	25-55	90	4
ctn-918							
ctb-918							
cts-924	900*2400	148	165	190	35-70	110	4
ctn-924							
ctb-924							
cts-1018	1050*1800	148	165	190	40-75	120	5.5
ctn-1018							
ctb-1018							
cts-1021	1050*2100	148	165	190	45-88	140	5.5

ctn-1021

ctb-1021

cts-1021	1050*2100	160	240	280	45-88	140	5.5
----------	-----------	-----	-----	-----	-------	-----	-----

ctn-1021

ctb-1021

cts-1024	1050*2400	148	165	190	52-100	160	5.5
----------	-----------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ctn-1024

ctb-1024

cts-1024	1050*2400	160	240	280	52-100	160	5.5
----------	-----------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ctn-1024

ctb-1024

cts-1030	1050*3000	160	240	280	65-125	200	7.5
----------	-----------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ctn-1030

ctb-1030

cts-1218	1200*1800	148	165	165	47-90	140	5.5
----------	-----------	-----	-----	-----	-------	-----	-----

ctn-1218

ctb-1218

cts-1218	1200*1800	160	240	240	47-90	140	5.5
----------	-----------	-----	-----	-----	-------	-----	-----

ctn-1218

ctb-1218

cts-1224	1200*2400	148	165	165	82-120	192	7.5
----------	-----------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ctn-1224

ctb-1224

cts-1224	1200*2400	160	240	240	82-120	192	7.5
----------	-----------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ctn-1224

ctb-1224

cts-1230	1200*3000	148	165	165	80-150	240	7.5
----------	-----------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ctn-1230

ctb-1230

cts-1230	1200*3000	160	240	240	80-150	240	7.5
----------	-----------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ctn-1230

ctb-1230

cts-1530	1500*3000	180	240	240	90-170	270	11
----------	-----------	-----	-----	-----	--------	-----	----

ctn-1530

ctb-1530

cts-1540	1500*3000	180	240	240	115-220	350	11
----------	-----------	-----	-----	-----	---------	-----	----

ctn-1540

ctb-1540

本产品的加工定制是是，给矿方式是上部给矿磁选机，品牌是河南达嘉矿机，型号是CTS-69，用途是适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤、非金属矿、建材等物，别名是干式磁选机，处理能力是24（m³/h），电动机型号是Y801-4，电动机功率是0.75（kw），外形尺寸是∅320×600（mm），重量是0.25（t），磁场强度是强磁磁选机，磁系是筒辊式磁选机，磁系数量是双筒磁选机，干湿类型是干式除铁机，种类是永磁磁选机，规格是∅320×600