D11电力变压器 10kv油浸式变压器 单相变压器r型变压器

产品名称	D11电力变压器 10kv油浸式变压器 单相变压器r型变压器
公司名称	欧杰朗（湖南）电力发展有限公司
价格	9880.00/个
规格参数	电压比:10/0.4 电源相数:单相 额定功率:5-8000
公司地址	长沙友信机电商城7栋10号
联系电话	0731-89920507 15888227398

产品详情

湖南欧杰朗电力

主营立体卷铁芯电力变压器，常规电力变压器，箱变,成套设备。s11-m.rl-;s13-m.rl.

scb10-rl-;scb11-rl,scb13-rl,国标,能效一级,能效二级,各种证书,节能证书齐全.公司主营立体卷铁芯电力变压器，常规电力变压器，箱变,成套设备。高压真空断路器，电缆分支箱等

概述：

1、空负载损耗低，空载电流小，绝缘性能优越

2、体积小，外形美观

西方发达国家及东南亚,南北美洲地区,大量使用单相变压器作为配电变压器.在供电分散的配电网络中,单相变压器作为配电变压器有较大的优点.它可以减少低压配电线路的长度,减少线路损失,提高供电质量,采用了高效节能卷铁心结构设计,该变压器的特点是采用柱上式悬挂安装方式,体积小,基建投资小,减少低压供电半径,可降低低压线路损69%以上,变压器采用全密封结构,过负荷能力强,连续运行可靠性高,维护简单.

提供两种型式单相配电变压器--普通型及全自保护型--分别具有硅钢片和非金合金两种铁芯

执行标准:

ansi c57.12 00 c57.12.20iec 76gbi0318

适用农村电网,偏远山区,分散村落,农业生产,照明和动力用电,也可用于铁路\\城市电网节能改造柱上式配电线路.可单相运行或三台单相成组作为三相运行.

d9型单相配电变压器技术数据

产品型号	额定容量（kva）	电压组合及分接范围				联合组标号（kw）	空载损耗(kw)	负载损耗(kw)	空载电流（%）	短路阻抗(%)
		高压（kv）		高压分接范围	低压（kv）					
d9-5/10	5	66.31 010.5 11	±5	0.22~0.24	li0	0.035	0.145	4.0	3.5	
d9-10/10	10					0.055	0.260	3.5		
d9-16/10	16					0.065	0.365	3.2		
d9-20/10	20					0.08	0.430	3.0		
d9-30/10	30					0.1	0.625	2.8		
d9-40/10	40					0.125	0.775	2.5		
d9-50/10	50					0.15	0.950	2.3		
d9-63/10	63					0.18	1.135	2.1		
d9-80/10	80					0.2	1.400	2.0		
d9-100/10	100					0.24	1.650	1.9		
d9-125/10	125					0.285	1.950	1.8		
d9-160/10	160					0.365	2.365	1.7		

d11型单相配电变压器技术数据

产品型号	额定容量（kva）	电压组合及分接范围				联合组标号（kw）	空载损耗(kw)	负载损耗(kw)	空载电流（%）	短路阻抗(%)
		高压（kv）		高压分接范围（%）	低压（kv）					
d11-5/10	5	66.31 010.5 11	±5	0.22~0.24	li0	0.030	0.145	3.6	3.5	
d11-10/10	10					0.05	0.260	3.2		

						0			
d11-16/10	16					0.055	0.365	2.9	
d11-20/10	20					0.070	0.430	2.7	
d11-30/10	30					0.085	0.626	2.6	
d11-40/10	40					0.105	0.775	2.3	
d11-50/10	50					0.125	0.950	2.1	
d11-63/10	63					0.15	1.135	1.9	
d11-80/10	80					0.165	1.400	1.8	
d11-100/10	100					0.200	1.650	1.7	
d11-125/10	125					0.235	1.950	1.6	
d11-160/10	160					0.300	2.365	1.5	

欧杰朗（湖南）电力有限公司

联系人：汤杰亮

手 机：15888227398

电 话：0731-89920507

传 真：0731-89921512

网 址：ourjust.com

地 址：长沙友信机电商城7栋10号

本产品的电压比是10/0.4，电源相数是单相，额定功率是5-8000，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是Ourjust欧杰朗，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是R型，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是D11D9，加工定制是是，产地是温州，应用范围是电力