

特卖促销新农村改造工程小型污水处理化粪池 污水沉淀池2立方

产品名称	特卖促销新农村改造工程小型污水处理化粪池 污水沉淀池2立方
公司名称	河北盛润玻璃钢有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:是 处理污水量:68 (m3/h) 品牌:盛润
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路
联系电话	86-03188222862 13931833986

产品详情

玻璃钢化粪池优势：

- 一、省钱 玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。
- 二、省工省时 玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。
- 三、省地 玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。
- 四、高效 玻璃钢化粪池密封性能好，能高效处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。
- 五、环保 玻璃钢化粪池采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。
- 六、耐用 玻璃钢化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。
- 七、耐压、抗压强度高
玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。
- 八、无后期管理、清渣周期长 玻璃钢化粪池采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。

使用说明

1. 施工作业顺序

放线——挖基槽降地下水——处理基地垫层——设备就位——接管充水——分层回填——安装连接井、检查井——做地面、路面或者绿化。

2. 放线挖基槽

施工时根据设计施工图纸中标示的玻璃钢化粪池的型号、位置，确定开挖的基槽尺寸。放灰线开挖基槽，有地下水时应采取降水措施，以保证干槽施工。操作时应遵守国家有关的降水及挖槽规范。

3. 处理基地垫层

设备应坐落在土质良好的原状土上，用200mm砂垫层找平，砂中不得有坚硬的砖石及杂物。施工时注意不得超挖，超挖必须回填夯实并保证密实度。

4. 设备就位

设备就位前先检测各处高程是否正确，找准设备进出水方向（有箭头标志），确认无误后将设备就位，就位后注意设备进出水管标高是否符合设计图纸要求，水平水流轴线是否与下水管道轴线保持在同一轴线上。

5. 充水、投加填料、回填、接管

就位符合要求后，下面围土并向设备内充水使之稳定。回填土至一定高度后，按图纸设计要求连接管道并密封严密。

6. 回填要求

回填土中不得含有有机物、冻土以及较大的砖石等硬块，不得回填建筑垃圾，应采用细粒土回填；回填时可按每层虚铺厚度250mm进行，宜用人工夯实，不得局部猛力冲击，特别注意产品下部液角部位回填密实，同时还应遵守施工规范中有关回填土的规定，密实度按设计要求或施工规定执行。

7. 安装检查井

当回填达到一定高度时，安装进出口连接井，连接井的做法按照规定要求进行施工。

河北盛润有限公司以一流的经验，雄厚的技术力量，完善的售后服务竭诚与您合作。我们的宗旨是：同样质量比价格，同样价格比质量。

请认准工厂直销

我们是专业的生产厂家，不是小作坊

强大实力保障，请放心购买！！

定制类商品拍下之前请先咨询

本产品的加工定制是是，处理污水量是68（m³/h），品牌是盛润，型号是150*170，臭氧用量是4（g/h），空气量是20（m³/min），贮气罐容积是2（m³），流量计规格是4（m³/h），出水管口径是300（mm），进水管口径是200（mm），外形尺寸是150*170（cm），曝气机功率是5（kw），水泵功率是5（kw），规格是150*170