

斜管沉淀池 污水澄清池 沉淀设备

产品名称	斜管沉淀池 污水澄清池 沉淀设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	13000.00/套
规格参数	加工定制:是 处理污水量:5-50 (m3/h) 品牌:龙裕环保
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	18753650369 18753650369

产品详情

六角形蜂窝斜管填料性质能够较大地进步沉淀池功率,发挥斜管填料或者斜板填料效果,也是简练、经济进步沉淀池及浓缩池功能的一个办法,斜管填料厂家石环环保采用全新原料优化产品结构来增强市场竞争力,分享斜管填料粘结固定方法。

一、斜管填料沉淀池结构

斜管填料以及斜板填料沉淀池的结构与一般沉淀池相同,是由进口、沉淀区、出口与集泥区四个部分组成,只是在沉淀区设置有许多斜管或斜板。图1为斜管式沉淀池的典型结构。

蜂窝斜管填料

二、成形斜管填料焊接方法

- 1、打开斜管填料包装,将第一片斜管填料平放于地面,取第二片斜管填料置于第一片填料之上,检查斜管填料的切口,必须保证60°角、并呈六角蜂窝状,检查无误后开始烫接粘接点;
- 2、在六角蜂窝两端所有平面接点全部要烫接,两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上,在两片斜管填料平面中间要求焊接四点以上,确保焊接牢固;
- 3、烫接时注意操作节奏,控制好温度,烫接点数不得遗漏;
- 4、每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元,烫接完成后在场地上整齐堆放;
- 5、斜管填料池内组装将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变,每一单元顺序组装时要适当压紧,组装到最右侧时若尺寸不是正合适,需要根据尺寸用散片斜管填料烫接

后进行组装直至全部到位。

沉淀池斜管

三、斜管填料在沉淀池里几大注意事项

微生物粘泥:因为循环水中溶有足够的氧气、适宜的温度及富养条件,很适合微生物的生长繁衍,如不及时操控将敏捷导致水质恶化、发臭、变黑,很多黏垢沉积堵塞斜管填料,冷却散热作用大幅下降,设备腐蚀加重。因此循环水处理有必要操控微生物的繁衍。

水垢:因为循环水在冷却过程中不断地蒸腾,使水中含盐浓度不断增高,超越某些盐类的溶解度而沉积。常见的有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等垢。水垢的质地比较细密,蜂窝斜管大大的下降了传热功率,0.6毫米的垢厚就使传热系数下降了20%。

尘垢:尘垢首要由水中的有机物、微生物菌落和排泄物、泥沙、粉尘等构成,尘垢的质地松软,不只下降传热功率并且还引起垢下腐蚀,缩短斜管沉淀池填料运用寿命短设备运用寿命。