

膜片联轴器，ZJM,DJM型膜片联轴器，刚性联轴器，挠性联轴器

产品名称	膜片联轴器，ZJM,DJM型膜片联轴器，刚性联轴器，挠性联轴器
公司名称	沧州荣威机械技术有限公司
价格	7200.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:GB/T5562-2002 联轴器类型:膜片联轴器
公司地址	河北省泊头市104国道东侧
联系电话	86-3178285939 13303370828

产品详情

片联轴器的弹性元件由很薄的不锈钢膜片叠合成的膜片组件，膜片通常有束腰型，多边环形等形状，处于同一分布圆上的精密螺栓分别与主从动法兰联接。膜片组件以三维变形形式承受主从动法兰的不对中。

膜片联轴器又叫弹性叠片联轴器，或叠片挠性联轴器，近几年发展起来的新型联轴器之一，该产品是北京诚联轴器厂通过不断吸收国外先进技术研制成功的新产品，该金属膜片联轴器能补偿联接的两轴系的各种不对中误差（径向的误差、轴向的误差，角位移误差，温升变化引起的误差），jmi型带沉孔基本型膜片联轴器，主要靠联轴器中间的弹性金属膜片来传递两轴之间的转矩，具有减振吸振、无磨损、无需维护的优点，是当今替代齿式联轴器及一般联轴器的理想产品，我厂执行的标准为(jb/t 9147-1999)。&jmi(jm)型膜片联轴器的主要特性

- 1、 补偿两轴线不对中的能力强，与齿式联轴器相比角位移可大一倍，径向位移时反力小，挠性大，允许有一定的轴向、径向和角向位移。
- 2、 具有明显的减震作用，无噪声，无磨损。
- 3、 传动效率高，可达99.86%。特别适用于中、高速大功率传动。
- 4、 适应高温（-80+300）和恶劣环境中工作，并能在有冲击、振动条件下安全动行。
- 5、 结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装拆（指带中间轴型式），不需润滑。
- 6、 能准确传递转速，运转无转差，可用于精密机械的传动。jmi型膜片联轴器广泛应用于冶金、矿山、石油、化工、电力、船舶、起重运输、纺织、轻工、农机、印刷机械和水泵、风机、机床等行业的机械设备中传递动力。

膜片联轴器与齿式联轴器相比，没有相对滑动，不需要润滑、密封，无噪声，基本不用维修，制造方便，可部分代替齿式联轴器。膜片联轴器在国际上工业发达国家应用已很普通，在我国已制订机械行业标准，最近已修订为新的行业标准：jb/t 9147-1999（代替zb/t j19022-90）联轴器各转矩间的关系。技术咨询：0317-8285939/13785724634崔先生

相关产品选型请登录公司网站：<http://www.hbjclzq.cn/index.shtml> <http://www.rwjx.cn>

型号	公称转矩 Tn/n·m	瞬间最大转矩 Tmax/n·m	许可转速 [n]/r·min ⁻¹	轴孔直径d(h7)	轴孔长度			d	扭转刚度cn ·m/rad	t	
					y型	j、j1、z型	推荐				
jmi1	25	80	6000	14	32	-	j1型为27 z1型为20	35	90	1 × 10 ⁴	8.8
				16、18、19	42		30				
				20、22	52		38				
jmi2	63	180	5000	18、19	42	-	30	45	100	1.4 × 10 ⁴	9.5
				20、22、24	52		38				
				25	62		44				
jmi3	100	315	5000	20、22、24	52	-	38	50	120	1.87 × 10 ⁴	11
				25、28	62		44				
				30	82		60				
jmi4	160	500	4500	24	52	-	38	55	130	3.12 × 10 ⁴	12.5
				25、28	62		44				
				30、32、35	82		60				
jmi5	250	710	4000	28	62	-	44	60	150	4.32 × 10 ⁴	14
				30、32、35、38	82		60				
				40	112		84				
jmi6	400	1120	3600	32、35、38	82	82	60	65	170	6.88 × 10 ⁴	15.5
				40、42、45、48、50	112	-	84				
				40、42	112	112	84				
jmi7	630	1800	3000	40、42	112	112	84	70	210	10.35 × 10 ⁴	19
				45、45、50、55、56		-					
				60	142		107				
jmi8	1000	2500	2800	45、48	112	112	84	80	240	16.11 × 10 ⁴	22.5
				50、55、56		-					
				60、63、65、70	142		107				
jmi9	1600	4000	2500	55、56	112	112	84	85	260	26.17 × 10 ⁴	24
				60、63、65、70、71、75	142	-	107				
				80	172		132				
jmi10	2500	6300	2000	63、65、70、71、75	142	142	107	90	280	7.88 × 10 ⁴	17
				80、85、90、95	172	-	132				
jmi11	4000	9000	1800	75	142	142	107	95	300	10.49 × 10 ⁴	19.5
				80、85、90、95	172	-	132				
				100、110	212		167				
jmi12	6300	12500	1600	90、95	172	-	132	120	340	14.07 × 10 ⁴	23
				100、110、120、125	212		167				

jmi13	10000	18000	1400	100、110、120	212	-	167	135	380	19.23 × 10 ⁴	28
				、125							
jmi14	16000	28000	1200	120、125	212	-	167	150	420	30.01 × 10 ⁴	31
				130、140、150	252		202				
				160	302		242				
jmi15	25000	40000	1120	140、150	252	-	202	180	480	47.46 × 10 ⁴	37.5
				160、170、180	302		242				
jmi16	40000	56000	1000	160、170、180	302	-	242	200	560	68.09 × 10 ⁴	41
				190、200	352		282				
jmi17	63000	80000	900	190、200、220	352	-	282	220	630	101.3 × 10 ⁴	47
				240	410		330				
jmi18	100000	125000	800	220	352	-	282	250	710	161.4 × 10 ⁴	54.5
				240、250、260	410		330				
jmi19	160000	200000	700	250、260	410	-	330	280	800	79.3 × 10 ⁴	48

本产品的是否进口是否，标准编号是GB/T5562-2002，联轴器类型是膜片联轴器，品牌是荣威联轴器，型号是JM1-JM20，公称转矩是40-31500（N.m），轴孔是14mm-180mm，外形尺寸是D=80mm-460mm（mm），许用转速是1850-10700（r/m），孔径是180（mm），重量是263000（g），允许扭矩是25000（N·M），长度是484（mm），外径是480（mm），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货