

链条联轴器 链轮联轴器 GL型滚子链联轴器

产品名称	链条联轴器 链轮联轴器 GL型滚子链联轴器
公司名称	邯郸市恒力传动机械有限公司
价格	135.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:GB/T6069-2002 联轴器类型:链条联轴器
公司地址	邯郸市高开区世纪大街3号路，毗邻康业温泉酒店
联系电话	0310-8126977 15614079088

产品详情

由于产品型号参数较多，此价格仅供参考，下单前请与我们联系获得最新产品报价，给您带来不便敬请谅解

gl型滚子链联轴器（gb6069-2002替代gb6069-85）是利用公用的链条，同时与两个齿数相同带有轴套的并列链轮啮合，在两链轮齿之间通过两列连为一体的滚子链联接，不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条，常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器性能优于其他结构型式的联轴器，为国内外广泛采用，我国亦已制订为国家标准。gl型滚子链联轴器具有结构简单（四个件组成）、装拆方便、拆卸时不用移动被联接的两轴、尺寸紧凑、质量轻、有一定补偿能力、对安装精度要求不高、工作可靠、寿命较长、成本较低等优点。gl型滚子链联轴器主要用于大直径转轴之间传递传递大的扭矩，可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动，适用于高温、潮湿和多尘工况环境，不适用高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合，滚子链联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。

gl型滚子链联轴器基本性能参数和主要尺寸

公称扭矩 t_n ：40n.m
许用转速：无罩：1400r/min，有罩壳：4500r/min
轴孔直径范围：16、18、19、20

轴孔长度y42、52，j1：38 大外径d：51mm
转动量：0.0001kg.m²

手机：15614081099qq：1873073337email:1873073337@
qq.com电话：0310-8126977传真：0310-8126987400电
话：400-654-4114地址：邯郸市高开世纪大街北头3
号路恒力传动网址：联轴器<http://www.mhlian Zhouqi.net>

由于产品型号参数较多，此价格仅供参考，下单前请与我们联系获得最新产品报价，给您带来不便敬请谅解

邯郸市恒力传动机械有限公司是专业从事工业联轴器的设计和生产销售。位于赵国古都，成语之乡的邯郸市高新技术开发区，与京珠高速相邻，交通十分便利。公司自1986年建厂以来，其用户遍布全国，国内市场占有率名列前茅，国内市场逐年扩大。邯郸市恒力传动机械有限公司设有联轴器、离心铸管厂，拥有近百名敬业员工，公司“以人为本、以质取信、服务至上、创新争先”为宗旨，我们的产品质量是我们对更高品质坚持不懈的追求。联轴器厂是专业设计和生产各种联轴器，共三十余种系列、上千种规格，广泛用于冶金、矿山、造纸、化工及重型机械行业。公司技术先进、设备精良、测试手段齐全，质量保证体系完善，产品以优良的品质深受用户好评。离心铸管厂是专业生产各种辊道管，其产品广泛用于冶金行业，出钢机、推钢机、装钢机等传动系统用的辊道管。可根据用户要求生产不同直径、不同壁厚、不同长度的专用辊道管。公司一贯以产品质量作为企业发展的生命，倡导“质量第一，顾客第一，敢为人先，争创一流”的精神，坚持开拓创新、精工细作、保证质量，2005年5月被中国机械通用零部件工业协会吸收为会员单位，2005年8月被邯郸市消费者协会评为消费者信的过单位，2005年10月公司通过了gb/t19000-2000、iso9001:12000质量管理体系认证，标志着我公司在管理和产品质量上又步入一个新的阶段。新的一天将是一个崭新的开端，公司全体员工将会以全新的管理理念，更高品质的产品，为客户提供良好的配套服务。相信我们的真诚合作与服务定会为贵公司高速度、高效益发展助一臂之力。

本产品的是否进口是否，标准编号是GB/T6069-2002，联轴器类型是链条联轴器，品牌是邯郸恒力，型号是GL型，公称转矩是40（N.m），轴孔是16-20，外形尺寸是51.06（mm），许用转速是4500（r/m），孔径是10（mm），重量是250（g），允许扭矩是40（N·M），长度是15（mm），外径是60（mm）