

尼龙齿轮工业通用机械MC齿轮模数5.5

产品名称	尼龙齿轮工业通用机械MC齿轮模数5.5
公司名称	广州市群中工程科技有限公司
价格	9.00/个
规格参数	品牌:群中 型号:QZ-M-7-1 模数:1模--50模 (mm)
公司地址	广州市增城区沙浦街道居委 (附近)
联系电话	020-82180626

产品详情

名称：尼龙齿轮/塑料齿轮/自润滑齿轮/塑钢齿轮

规格：各种模数都可制造

材质：工程塑料mc尼龙 / pom聚甲醛（常用为mc尼龙）

颜色：黑色 / 绿色 / 黄色 / 红色

尼龙具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围，其次其过载保护功能，当扭矩过大，齿轮本身损坏，动力传动中断从而保护下级装置或人生安全，减少损失。由于尼龙具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性，因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度，主要做合成纤维并可作为医用缝线

它是真正意义上的自润滑尼龙，在浇铸过程中形成了液体润滑系统，使得油尼龙轴承使用寿命明显提高，达到普通尼龙6轴承寿命的6倍和磷青铜轴承寿命的25倍！油尼龙内含的润滑剂不会流失、吸附和耗尽，也不需要重新添加。润滑剂在油尼龙极大地拓宽了尼龙的使用范围，特别是对一些不能润滑的部件。

技术性能参数

密度：1.15g/cm³ 冲击强度：8.5kj/m² 抗拉强度：80mpa 邵d硬度：80-85 压缩强度：10mpa 摩擦系数：在钢表面上0.1-0.3 连续工作温度：-80-125度

本产品的品牌是群中，型号是QZ-M-7-1，模数是1模--50模（mm），齿数是130，齿高是3（mm），齿宽是1（mm），重量是0.39（kg），材质是工程塑料，外形是圆柱齿轮，适用范围是工业，齿面硬度是硬齿面，齿线形状是曲线齿轮，轮齿位置是外齿轮