

干式/湿式滚筒球磨机 陶瓷球磨机 水煤浆煤渣球磨机价格

产品名称	干式/湿式滚筒球磨机 陶瓷球磨机 水煤浆煤渣球磨机价格
公司名称	河南晨亿环保工程科技有限公司
价格	88888.00/个
规格参数	品牌:晨亿 排矿方式:风力排料 型号:1800 × 2000
公司地址	郑州市上街区万泉河路北侧、登封路以西
联系电话	13938472091

产品详情

间歇式球磨机主要用于物料的混合、研磨，既可干磨，也可湿磨。采用钢衬板或硅石衬板，满足不同需要，广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。具有投资少，节能省电，结构新颖、操作简便、使用安全、性能稳定等特点，适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。

间歇式球磨机工作原理

本机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓。物料由进料装置进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料算板排出，完成粉磨作业。

间歇式球磨机结构特点

由给料部、出料部、回转部、传动部等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

间歇式球磨机产品优点

- 1.依靠研磨时间自行控制，无需人工看守。
- 2.电动机自耦减压启动，降低起动电流，安全可靠。
- 3.节能省电，适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。

4.可依据物料比重、硬度等因素选择合适的型号和衬板。

间歇式球磨机的主要技术参数

型号 model	装料量 (吨/次) loading weight (ton/time)	筒体转速 (转/分) rotate speed (r/min)	参考动力 power	
900 × 1200	0.2	38.5	5.5	
1300 × 1500	0.5	33	7.5	
1500 × 1800	1.2	28.5	11	
1800 × 2000	1.5	24	15	
2600 × 2800	5	16.5	37	
3000 × 3800	10	14.5	55	
3200 × 4600	15	13.5	75	
3400 × 6600	18	13	135	

我公司从事机械制造生产多年，具有很丰富而专业的从业经验。我们晨亿人将秉承"诚铸品牌，德报社会"的晨亿公司理念——将以专业的水准竭诚为您服务，您的满意将是我们不懈的追求！！

电话：13938472091 传真电话：0371-55225891 邮箱：chenyikeji01@126.com 网址：<http://www.chenyikeji.com>
<http://www.chenyikeji.net><http://www.cykjshy.com><http://www.cykjly.com><http://www.cykj168.com><http://www.hncygckj.com><http://www.chenyikj.com><http://www.cyhgj.com><http://www.sfxksb.com><http://www.ztxsjx.com><http://www.ztslx.com>

本产品的品牌是晨亿，排矿方式是风力排料，型号是1800 × 2000，适用物料是长石、石英、粘土、矿石，应用领域是陶瓷球磨机，筒体转速是20 (r/min)，装球量是3 (t)，产量是3t/次 (t/h)，电机功率是28-45 (KW)，重量是150000 (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是干式