

工艺水降温设备玻璃钢冷却塔 洗涤塔 回收塔 恒业兴科您的首选

产品名称	工艺水降温设备玻璃钢冷却塔 洗涤塔 回收塔 恒业兴科您的首选
公司名称	黄骅市恒业兴科玻璃钢有限公司
价格	24000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:喷雾式冷却塔 品牌:恒业兴科
公司地址	河北省沧州市 黄骅市旧城工业区
联系电话	86-03175891088 13653275888

产品详情

玻璃钢冷却塔

随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高，控制水环境污染，合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此，许多单位普遍采用玻璃冷却塔这种高效节能的理想设备，实行内部用水闭路循环，提高了重复利用率，有效地降低成本费用，同时，使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换为现实。

玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用，并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门，对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术，填料采用优质的改性聚氯乙波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、耐用、装配方便。

本公司生产的所有冷却塔都是节能型的。因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低，低噪音型及超低噪音型的冷却塔水温降一般为3—8 °c，适合于空调制冷等一般水温降的冷却。

超低噪音冷却塔是在冷却塔的基础上又采用一系列的噪音控制措施。标准点噪音值比相应的低噪音型低—5db (a)。它适合于对噪音要求更严格的地方，例如：宾馆、医院、公用建筑以及距居民区较近的场所。它的基础、配管、电机功率翰于相应的低噪音型冷却塔相同，冷却水量及风量于低噪音型冷却塔相同。

工业型即中高温冷却塔，水温降一般为10—25 °c。该型增加了塔体直径、风量、风压、功率、填料高度等一系列措施。它适合于水温降较高的工业用水的冷却。本次设计的工业型塔热力性能上是富余的，在选用时请不要再留有余地。其代码意义如下，例：

dbnl3—100型：

d—低噪音；

b—玻璃钢；

n—逆流式；

l—冷却塔

3—第三次改型设计；

100—标准工况的名义流量100m³/h

gbnl3—100型：

g—工业设计、高温降；

cdbnl3—100型

cd—为超低噪音型；其他同上

选用及使用；

选用时须知水量q、进水温度t₁、出水温度t₂、及设计湿球温度t，根据热力性能曲线确定型号。

就材料的耐寒性而言，能适用于-50 的地区，但是对于最冷月平均气温低于-10 的地区，订货时应提出要求防结冰措施，出厂前可配有淋水导流环，使水不流到百叶窗上。

循环水浑浊不大于50毫克/升，短期不大于100毫克/升不亦含有油污和机械性杂质，必要时采取灭藻及水质稳定剂。

基础图供安装时参考。大塔的进出、水管方向见图示，小塔可在水平位置任意定，但不得碰基础，中间有基础的，其荷载应为运转重的25%，其余75%由外围长方形基础平均承担。如在屋顶安装。应考虑风荷载引起的附加压力。

小于125型的冷却塔，外面连接的进水管与冷却塔连接处应设支架，防止过多的重量压在塔壁上。

布水管按名义流量开孔，如实际流量与名义流量相差±15%以上，订货时说明，可改变开孔尺寸。塔的进水管水压大约为2米-5米水柱。设计是压力不要过高，否则流量过大会增加飘水量。

本产品适用于水温不超过60 。如超过60 的订货时提出，本公司可在选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔，订货时需说明，我公司也可满足要求。

150型以上的冷却塔，风机叶片角度可以调整，但要保证各叶片角度一致，电流不超过电机的额定电流。冷却塔启动时一定要先开水泵，后开风机。不允许在没有淋水的情况下使风机运转。

黄骅市恒业兴科玻璃钢有限公司

销售经理：刘学泉13653275888

电话：0317-5891088

传真：0317-5891066

本产品的加工定制是是，类型是喷雾式冷却塔，品牌是恒业兴科，噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是干湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔