

逆流式闭式冷却塔 封闭式冷却塔价格 闭式冷却塔

产品名称	逆流式闭式冷却塔 封闭式冷却塔价格 闭式冷却塔
公司名称	河北凯利莱玻璃钢有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:凯利莱
公司地址	河北衡水枣强玻璃钢城171号
联系电话	0318-8288888 13831835588

产品详情

方形横流式冷却塔技术参数型号 dbhz 冷吨数 (rt) 冷却水量m³/h 外形尺寸 (mm) 风机电机进塔水压 104pa 重量 (kg) 噪声 db(a) 28 t27 t25 t1whhd (mm) g (m³/h) kw × 台数干重湿重 80 117.9 80 92 108 4320 2200 2264 750 1800 47 1.5 × 1 4.4 1710 3368 54.6 100 147.4 100 115 136 4320 2200 2668 750 1800 63 2.2 × 1 4.8 1810 3606 55 125 189.7 125 148 170 4620 2880 2668 800 2100 73 2.2 × 1 4.8 2240 4660 55.1 150 220.5 150 172 204 4620 3360 2668 800 2100 85.8 3 × 1 4.8 2665 5650 55.1 175 256.4 175 200 238 4920 3460 3113 850 2400 98 3 × 1 5.2 2987 6340 55.6 200 294.9 200 230 272 4920 3800 3113 850 2400 117 4 × 1 5.2 3205 7200 55.7 250 379.4 250 287 340 4620 5760 2668 800 2100 146 2.2 × 2 4.8 4480 9320 56.2 300 441 300 344 408 4620 6720 2668 800 2100 171.6 3 × 2 4.8 5330 11300 56.3 350 512.8 350 400 276 4920 6920 3113 850 2400 196 3 × 2 5.2 5974 12680 56.7 400 589.8 400 460 544 4920 7600 3113 850 2400 234 4 × 2 5.2 6410 14400 57.3 450 661.5 450 516 612 4620 10080 2668 800 2100 257.4 3 × 3 4.8 7995 16950 57.1 525 769.2 525 600 714 4920 10380 3113 850 2400 294 3 × 3 5.2 8960 19020 57.1 600 884.7 600 690 816 4920 11400 3113 850 2400 351 4 × 3 5.2 9615 21600 56.6 700 1025.6 700 800 952 4920 13840 3113 850 2400 392 3 × 4 5.2 11948 25360 56.4 800 1179.6 800 920 1088 4920 15200 3113 850 2400 468 4 × 4 5.2 12820 28800 56.3 900 1323 900 1032 1224 4620 20160 2668 800 2100 514.6 3 × 6 4.8 15990 33900 56 1050 1538.4 1050 1200 1428 4920 20760 3113 850 2400 588 3 × 6 5.2 17922 38040 55.8 1200 1769.4 1200 1380 1632 4920 22800 3113 850 2400 702 4 × 6 5.2 19230 43200 55.5 技术参数说明： 各湿球温度 (t) 的冷却水量都是以进水温度t1=37℃，出水温度t2=32℃，水温降 t=5℃ 的工况，其冷吨数以27℃ (t) 1rt=3900kcal/h折算的。进塔水压以基座底面为准，其水压相当于进入配水箱接口的自由水头1.53pa，即等于1.5米水头。噪声以进风百叶窗外塔的当量直径远距地面1.5米高的db(a)值。

河北凯利莱玻璃钢有限公司

联系人：闫文法

电话：0318-8288888

手机：13831835588

传真：0318-8260000

qq: 456992494

邮编：053100

地址：河北衡水枣强玻璃钢城171号

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是凯利莱，型号是ZXZ-N200T，材质是玻璃钢，塔高是4.5（m），占的面积是30（m²），重量是2000（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是工业，规格是150T