水冷螺杆冷冻机 大型冷水机组 品牌冷水机

产品名称	水冷螺杆冷冻机 大型冷水机组 品牌冷水机
公司名称	深圳市丹耐斯机械有限公司
价格	142000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆冷冻机 品牌:丹耐斯
公司地址	深圳市宝安区公明镇李松蔺第三工业区博聚潜能科技工业园
联系电话	86-075529941577-608 13670129521

产品详情

水冷螺杆冷冻机组

水冷螺杆式冷冻机组，可用于塑胶、电镀、电子、化工、医疗、净化、食品、冶金等各个行业提供冷却系统配套及工程，同时也为商场、办公楼、宾馆、酒店、医院、住宅别墅等场所提供性能卓越的水系统，为客户创造安静舒适的生活工作环境。

1.特点：

●高效半封闭双螺杆压缩机，机组运行平稳，噪声低。

●吸气冷却使电机运行温度低，电机寿命长。

●采用高质量轴承，轴承寿命至少40000小时。

●内置式油分离器，体积更小，效果更好。

●可以在0%～100%范围内安全的实现阶段或无级能量调节，最大限度节约电力资源。

● 冷凝器采用高效能壳管式换热器（可选配不锈钢板式换热器），内置高效换热齿牙管，设计合理，换热效果良好；

● 蒸发器采用高效能壳管式换热器（可选配不锈钢板式换热器），内置高效换热齿牙管，设计合理，换热效果良好；

●适用于r22、r407c、r134a、r404a等多种工质。

●运转部件少，故障率低。

●可以选配经济器以进一步提高压缩机制冷量和效率。

●可以选配喷液冷却装置以扩展压缩机的应用范围。

●可以选配机油冷却装置以提高压缩机效率和压缩机的应用范围。

2.使用方便、控制功能多：

●可实现开机控制程序、能量调节程序、停机控制程序、故障停机、故障诊断、运转时间统计、运行状态显示及恢复重新开机程序等；具有控制功能全、保护功能齐、全中文界面及操作简便等特点

●功能全、保护功能齐、全中文界面及操作简便等特点

●电脑液晶触摸屏控制器，可反映机组运行状况，操作更加便捷

●可接驳楼宇控制系统(需选配控制组件)或远程控制

●具备与冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔连锁控制功能

●主机高度自动化，无需专门设置运行管理人员。

联系电话周经理 15989529390

型号			dnc-100wsh	dnc-135wsh	dnc-175wsh	dnc-190wsh	dnc-230wsh	d
项目								
名义制冷量		kcal/h	86000	116100	150500	163400	197800	21930
		kw	100	135	175	190	230	255
输入总功率		kw	22	30	37	42	51	56
运行电流		a	40	53	67	73	89	97
电　源			3ph-380v-50hz(200v/220v/415v 50hz/60hz)					
制冷剂	名称		r22(r134a/r407c/r404a)					
	充注量	kg	17	22	27	33	38	4
	控制方式		外平衡感温式热力膨胀阀					
压缩机	类型		半封闭螺杆式					
	功率	kw	22	30	37	42	51	5
	启动方式		y-△					
	能量调节范围	%	0-33-66-100		0-25-50-75-100			
蒸发器	类型		干式壳管式(不锈钢板式蒸发器)					

	冷冻水量	m3/h	17.2	23.2	30	32.7	40	4
	水阻力	kpa	35	35	35	38	40	4
	进出水管径	inch	3"	3"	3"	3"	4"	4
冷凝器	类型		壳管式					
	冷却水量	m3/h	21	28.4	36.6	40	48.3	5
	水阻力	kpa	42	42	42	43	42	4
	进出水管径	inch	3"	3"	3"	4"	4"	4
安全保护装置			压缩机电机过热保护，机组超载保护装置，高低压力保护装置，防冻保水流开关					
机械尺寸	长	mm	2150	2350	2450	2600	2750	2
	宽	mm	560	620	650	680	780	9
	高	mm	1550	1650	1650	1650	1650	1
机械重量		kg	650	900	1050	1200	1550	1800
运行重量		kg	820	1050	1200	1400	1800	2100

备注：1.制冷量是依据冷冻水入口温度12°C，出口温度7°C；冷却水入口温度30°C，出口温度35°C计算得出。
3°C至8°C；冷却水温度范围：18°C至30°C；　冷却水温度范围：18°C至30°C；冷却水进出水温差：3.5°C至10°C
以上可根据客户要求来生产定做。

上述规格参数尺寸如有变更，恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，类型是螺杆冷冻机，品牌是丹耐斯，型号是DNC-350WSH，额定制冷量是350（KW），输入功率是75（kw），外形尺寸是2900*950*1950（m），重量是2350（kg），应用领域是工业热水冷却循环降温，冷冻方式是水冷式