

高剪切分散乳化机 高剪切混合乳化机 手动液压升降移动式乳化机

产品名称	高剪切分散乳化机 高剪切混合乳化机 手动液压升降移动式乳化机
公司名称	温州强忠机械科技有限公司
价格	7598.00/个
规格参数	乳化机类型:移动式乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:移动式
公司地址	温州市滨海园区
联系电话	0577-86809666 13806542888

产品详情

温州强忠机械科技有限公司专业生产wrl型高剪切均质乳化机，具有剪切，均质，乳化，分散等功效，又具体分为一下几大类：

高剪切乳化机：通过定子与转子高速旋转所产生的剪切力对物料进行高速剪切

高剪切分散乳化机：在对物料进行高速剪切的同时还对物料起到分散的作用

高剪切混合乳化机：在对物料进行剪切的同时对物料进行搅拌、混合

乳化机均质机：在对物料进行乳化的同时又起到均质的作用

移动式乳化机：主要根据有的工厂生产的需要，在乳化机上面配备移动升降架，客户可以根据自己的需要移动、升降乳化机

工业用高剪切混合乳化机是乳化机系列中产销量最大、应用范围最广的机种之一其核心部件是高剪切搅拌头，搅拌头可根据需要装配在移动架、反应釜或其它容器上，满足不同的生产工艺需要,可以生产乳化硅油，乳化柴油等高难度混合产品；

适合于在多个敞口式容器内的简易操作，可在各不同容器上独立完成混和、乳化、均化、粉碎、反应等工艺过程，在每批物料处理的间歇，可以做彻底的清洗工作。每批处理能力从15升到20000升，功率从1.1kw到75kw不等。可移式乳化机具有在不同环境下工作的能力，因此应用范围极为广泛，在传统机型的基础上作了诸多人性化调整：

液压升降，便于根据容器大小及物料多寡灵活调整高度；

滚动轴承，使机器运行更加流畅，避免金属磨擦可能对物料产生的影响；

双向吸料，使物料的混合乳化更充分、彻底；

纳米金属漆，防腐耐磨，使机器外形更美观。

不同形状的定子头具有不同的乳化效果，乳化机配备了不同型号的定子头，以满足不同工艺的需要。在强制式乳化机、真空均质乳化机、小型均质机都得到广泛应用。

长孔定子头：适于中等固体颗粒的迅速粉碎及中等粘度液体的混合，长孔为表面剪切提供了最大面积和良好的循环。

网孔定子头：适于低粘度液体混合，其剪切速率最大，最适宜于乳液的制备及小颗粒在液体中的粉碎、溶解过程。

圆孔定子头：适于一般的混合或大颗粒的粉碎，在这种定子头上的原形开孔提供了所有定子中最好的循环，适用于处理较高粘度的物料。

注:如在易燃易爆工作环境中应用需配防爆电机及机械密封装置.如需无级调速需另配变频调速器.

本产品的乳化机类型是移动式乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是移动式，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是圆桶，应用领域是化妆品，品牌是强忠，型号是WRL-140，电机功率是7.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是450*450*750（mm），整机重量是150（Kg），生产能力是1000（升/小时），噪音是45（dB），主轴转速是2890（r/min），装置方式是移动式，适用温度是-40-120（），属性是属性值