

双行星动力混合机 膏体强力混合搅拌机 液压出料机

产品名称	双行星动力混合机 膏体强力混合搅拌机 液压出料机
公司名称	莱州市永昌化工机械有限公司
价格	88000.00/个
规格参数	应用领域:粘合剂、化妆品电子设备 物料类型:液体固体 适用物料:油漆涂料玻璃胶硅酮胶
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺北路口
联系电话	086-05352348088 13793506999

产品详情

强力分散机特点：

1.结构工作特点是高低速相结合共三个搅拌器，2高速轴带动分散盘，1低速轴带动刮底与刮边搅拌桨叶，物料受到强烈剪切与搅拌。

2.非常适合电子胶，有机硅胶，粘胶剂等。电子胶强力分散机设备是一种高效多功能分散混合机，可广泛应用于粘合剂、化妆品、化工产品、电池、食品、药品、电子行业。

3.采用变频无级调速，可满足各种工艺要求。釜内有三根不同形式的搅拌器，其中一个搅拌器在绕釜体轴线转动，其余两个搅拌桨轴又以不同的转速绕自身轴线高速自转，使物料在釜内作复杂的运动，受到强烈的剪切和搓合。釜内山形刮刀绕釜体轴线转动，将粘在壁上和底部的原料刮出参与混合，使得搅拌无死点。设备密封性好，缸体可抽真空，设备缸盖可液压升降，缸体可自由移动，操作十分方便。搅拌桨的形式，根据物料要求可为框式、蝴蝶式、多层桨叶式、叶轮式等多种选择。莱州市永昌化工机械有限公司是一家集研究、开发、设计、制造、安装、调试、维修于一体的化工机械设备专业生产厂家。成功地开发了树脂类，胶粘剂类，粉体混合类，硅胶类，热熔胶类，油漆涂料类,电子胶类等成套生产设备。产品横跨化工、塑胶、建材、制药、食品、轻工、电子等多个行业。 主要技术及产品：

1.0.1~20m³反应釜，反应罐，搅拌罐等

2.5~3000l行星搅拌机，行星动力混合机

3.5~3000l真空捏合机，电加热捏合机

4.5~3000l强力分散机，多功能高速分散机

5.0.1~10m³卧式螺带混合机，锥形双螺旋混合机，卧式干粉搅拌机，等各种粉料粉体混合设备

6.硅胶/密封胶/玻璃胶/电子胶成套生产设备，木工胶设备，墙纸胶设备，白乳胶设备

7.不饱和树脂成套设备，丙烯酸树脂设备

8.1-100m³碳钢储罐，不锈钢储罐，拉罐等

更多电子胶强力分散机设备详情及价格信息，请参看我司网站：www.sdlzyc.com 或直接电询我司业务部

相关参数

型号	容积 (l)	电机功率 (kw)		低速转速	高速转速	备注
qf - 5l	5l	1.1kw	1.1kw × 2	33rpm	0-1500rpm	本表格数据仅供参考，实际参数以具体工艺要求、物料粘度等进行设计，横梁升降形式可由用户选定。
qf - 100l	100l	3kw	4kw × 2	33rpm	0-1500rpm	
qf - 200l	200l	4kw	5.5kw × 2	33rpm	0-1500rpm	
qf - 300l	300l	5.5kw	7.5kw × 2	33rpm	0-1500rpm	
qf - 500l	500l	7.5kw	11kw × 2	33rpm	0-1500rpm	
qf - 1000l	1000l	15kw	22kw × 2	33rpm	0-1500rpm	
qf - 1000l	1000l	22kw	30kw × 2	33rpm	0-1500rpm	
qf - 2000l	2000l	22kw	30kw × 2	33rpm	0-1500rpm	
qf - 3000l	3000l	30kw	45kw × 2	33rpm	0-1500rpm	

双行星混合机特别适合从粉体到高黏度、高密度的物料溶解、混合、混炼、反应工艺，可根据不同生产工艺及物料特点选择不同的搅拌桨（如：麻花框式、多桨叶式）

双行星混合机设备性能特点 双行星混合机的性能特点是罐体可电、蒸气、水及油循环加热。传动轴上的独特温度探测装置确保物料温度误差小于 ± 1 ，夹套、底部夹套及夹套内盘管、导流板可实现冷却；罐内的搅拌桨的公转、自转均采用变频调速（变频电机），可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速。测速系统直接给出不同的搅拌桨当时的转速。

1. 机械密封和釜体之间的（梯形）软密封，使物料可在真空下操作；

2. 釜体可电、蒸气、水及油循环加热。传动轴上的独特温度探测装置确保物料温度误差小于 ± 1 ，夹套、底部夹套及夹套内盘管、导流板可实现冷却；

3. 釜体内壁为大型立车精加工，再经大型抛光机自动抛光，确保行星架上的活动刮刀（适用于密封胶）在旋转时，把釜体内壁上的物料完全刮掉；

4. 釜内麻花框式（桨与桨、桨与桶壁间距3-4mm）搅拌桨（多桨叶），在公转的同时也自转，使物料上下及四周流动，从而可在很短时间内达到混合（混炼）效果。

5. 釜内的搅拌桨的公转、自转均采用变频调速（变频电机），可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速。测速系统直接给出不同的搅拌桨当时的转速。

双行星混合机的适用范围 一、能源：各种电池浆料、膏料（锂电池、镍铬电池、镍氢电池、燃料电池、动力电池等）；

二、电子电器：焊锡膏、陶瓷浆料、磁性材料、硅胶油墨、电子胶粘剂、pvc塑胶、电子电器件灌封胶、热熔胶、各种贵金属粉体、浆体；

三、化学品：

各种密封胶、胶粘剂（硅酮密封胶、聚硫密封胶、中空玻璃密封胶、防水密封胶、结构密封胶、厌氧胶、石材胶、模具胶等）、合成树脂橡胶、油墨、腻子、研磨剂（膏）、蜡制品、合成橡胶、合成树脂、各种粉体物料、陶瓷颜料；

四、医药品：各种软药膏、高分子凝胶（医用贴、小儿退热贴、感冒快贴、冰贴、眼贴）、牙齿品；

五、化妆品、日化品：润肤霜、口红、乳液、凝胶、面膜、睫毛膏、粉底、指甲油、牙膏、香皂。

六、食品：各种糊状、膏状类的混合、调味料、果酱、巧克力浆。

本产品的应用领域是粘合剂、化妆品电子设备，物料类型是液体固体，适用物料是油漆涂料玻璃胶硅酮胶，动力类型是强制式搅拌，工作方式是强力分散机，料筒运动方式是三维，结构形式是行星混合机，产品类型是全新，品牌是永昌，型号是QF，布局形式是立式，最大装料量是1500（Kg），每次处理量范围是2000（千克），生产能力是1000（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是2800*2000*1500（mm），整机重量是3000（Kg），物料粒度是200（目），卸料方式是球阀出料，规格是根据客户要求，是否提供加工定制是是