

SQM系列立式水泥电阻5W

产品名称	SQM系列立式水泥电阻5W
公司名称	广东福德电子有限公司
价格	.75/个
规格参数	加工定制:是 品牌:福德 型号:SQF系列温度保险丝水泥电阻
公司地址	广东省东莞市虎门白沙三村工业区
联系电话	15989907649

产品详情

产品特点 features

- 1.温度保险丝内藏于水泥电阻内.
- 2.该电阻在发生过载异常时发挥保险丝功能
- 3.各种特性在正常时非常稳定,发生过载异常能时立即熔断
- 4.符合ul 94v-0安规要求
- 5.符合无铅/rohs要求

外形及尺寸 dimensions

类别 style	w ± 1.0	d ± 1.0	h ± 1.5	保险丝 额定温度	unit:mm 额定功率
3w	12	8	25	135 150	1.5w 2.0w
5w	13	9	25	135 150	1.6w 2.1w
7w	13	9	39	135 150	2.2w 2.7w

内部结构及物料清单 construction and bill of material

物料清单 bill of material	
项目 item	物料 material
1	瓷棒 ceramic core
2	合金线或氧化棒 alloy wire or mof
3	温度保险丝 thermal fuse
4	铁帽 iron cap
5	焊接点 welding dot
6	引脚 lead wire
7	水泥浆 cement
8	瓷壳 ceramic case

功率衰减曲线和温升曲线 power derationg curve & temp. rise curve

功率衰减曲线 (power derationg curve)

温升曲线(temp.rise curve)

主要性能 performance characteristics

参考标准:jis-c-5202

项目 items	标准值 standard	测试方法 test methods
短时间过负荷 short time overload	$\pm 2\%$	2.5倍额定电压/5秒 2.5times rated voltage/5 seconds
耐热性 resistance to solder heat	$\pm 1\%$	焊锡温度: 350 ± 10 , 时间 seconds
耐电压 dielectric withstanding voltage	无烧毁或绝缘性破坏 no breakdown or flashover	依照电气规格表施加直 respectively specified in the
温度系数 temperature coefficient	$\pm 350\text{ppm}/$	实验温度: 室温+100 te
耐湿负荷 humidity load life	$\pm 5\%$	温度: 40 ± 2 , 相对湿度 小时 (1.5小时开 0.5小时关 40 ± 2 , 90-95&rh for 100
负荷寿命 load life	$\pm 5\%$	温度: 70 ± 2 , 1倍额定工 小时关) rated voltage 1.5h
可焊锡性 solderability	吃锡面积95%以上 at least 95% coverage	焊锡温度: 235 ± 5 , 时间 seconds

料号编码 part number

本产品的加工定制是是，品牌是福德，型号是SQF系列温度保险丝水泥电阻，种类是水泥，性能是通用，材料是玻璃釉膜，制作工艺是非线绕型，外形是立体四方形，温度系数是PTC，额定功率是8（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销