

# 超宽86齿多楔带（多沟带）

产品名称	超宽86齿多楔带（多沟带）
公司名称	泰州市高港区龙发带业有限公司
价格	73.00/个
规格参数	品牌:龙发 型号:4020-86-16 传动带类型:多沟带
公司地址	泰州市高港区滨江工业园88号
联系电话	0523-86931393 13852611535

## 产品详情

橡胶多楔带兼有v带和平带二者的优点，既有平带的柔软、强韧的特点，又有v带紧凑、高效等优点。它的主要特点如下：1．传动功率大，空间相同时比普通v带的传动功率的高30%。2．传动系统结构紧凑，在相同的传动功率情况下，传递装置所占空间比普通v带小25%。3．带体薄，富有柔软性，适应带轮直径小的传动，也适应高速传动，带速可达40m / s；振动小，发热少，运转平稳

耐热、耐油、耐磨，使用伸长小，寿命长。

多沟带（多槽带，多楔带）是指以平带为基体、内表面排布有等间距纵向40°梯形楔的环形橡胶传动带，其工作面为楔的侧面。多楔带的优点是：多楔带与带轮的接触面积和摩擦力较大，载荷沿带宽的分布较均匀，因而传动能力更大；由于带体薄而轻、柔性好、结构合理，故工作应力小，可在较小的带轮上工作；多楔带还具有传动振动小、散热快、运转平稳、使用伸长小、传动比大和极限线速度高等特点，因而寿命更长；节能效果明显，传动效率高；传动紧凑，占据空间小。此外，多楔带的背面也能传动，而且可使用自动张力调整器，使传动更加安全、可靠。多楔带特别适用于结构要求紧凑、传动功率大的高速传动。主要特点如下：1．传动功率大，空间相同时比普通v带的传动功率的高30%。2．传动系统结构紧凑，在相同的传动功率情况下，传递装置所占空间比普通v带小25%。3．带体薄，富有柔软性，适应带轮直径小的传动，也适应高速传动，带速可达40m/s；振动小，发热少，运转平稳。4．耐热、耐油、耐磨，使用伸长小，寿命长。

多楔带又称多槽带，主要应用与发动机、电机等动力设备传动。

本产品的品牌是龙发，型号是4020-86-16，传动带类型是多沟带，材质是橡胶，周长是4020（mm），齿数是86，适用对象是包装机械,烘干机,食品机械,输送机,牵引机，加工定制是是，是否标准件是标准件，样品或现货是现货，是否进口是否