

金戈高强度搪瓷搅拌反应罐 高效节能闭式搪瓷反应釜

产品名称	金戈高强度搪瓷搅拌反应罐 高效节能闭式搪瓷反应釜
公司名称	淄博金戈化工设备有限公司
价格	17100.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:搪瓷反应釜 品牌:金戈
公司地址	山东省淄博张店区傅山路东首
联系电话	86-05332906190 13964403966

产品详情

长期供应
高效不锈钢列管式换热冷凝器
大型化工环保列管式换热器
250.00

生产供应
高效不锈钢换热蒸发器冷凝器
高效环保列管式换热器
280.00

专业承接 金戈搪瓷反应釜配件
搪瓷填料密封反应釜配件批发
300.00

厂家
金戈
高品

厂家提供
小型卧式耐高温电加热反应釜
节能不锈钢压力反应釜批发
9500.00

批发供应
淄博不锈钢多功能密封反应釜
法兰式耐碱电加热反应釜
450.00

生产销售
金戈高强度搪瓷搅拌反应罐
高效节能闭式搪瓷反应釜
17000.00

厂家
3000
化

搪瓷(搪玻璃)反应罐具体参数规格如下

价格及更多详情欢迎在线或来电咨询

应用范围搪玻璃反应釜广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品等工业。为了保证搪玻璃设备正常使用，现将其主要性能和安装、使用注意事项说明如下：技术规范1、使用压力：0.2---0.4mpa2、耐酸性：对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。如将我厂生产的搪玻璃试样置于20%hcl溶液中煮沸48h，腐蚀速率为0.9lg/m².d（优等品指标为1.0g/m².d）。3、耐碱性：搪玻璃对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。但将我厂搪玻璃试样置于1n氢氧化钠溶液腐蚀，试验温度80 时间48h。腐蚀速率为6.76g/m².d（优等品指标为7.0g/m².d）。4、操作温度：搪玻璃设备加热和冷却时，应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为0 - 200 ，耐温急变性 200 。5、瓷层厚度：玻璃设备的瓷层厚度0.8-2.0mm，搪玻璃设备附件的瓷层厚度0.6-1.8mm。6、耐压电：搪玻璃具有良好的绝缘性，当搪玻璃在规定厚度内用20kv高频电火花检查瓷层时，高频电火花不能击穿瓷层。7、耐冲击性：玻璃层的内应力越小，弹性越好，硬度越大，抗弯抗压强度越高，则耐冲击就越好。我厂之玻璃层在规定厚度内，用直径30mm，重量112g钢球冲击时，其冲击功为282 × 10⁻³j（优等品指标为260 × 10⁻³j）。

本产品的加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是金戈，型号是K1000，容积是1245（L），电热功率是0（Kw），内锅尺寸是1200（mm），外径尺寸是1461（mm），电机功率是0.75（kw），搅拌转速是63-130（转/分），重量是1803（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封