

F-50L单层玻璃反应釜 单层反应釜 单层玻璃反应釜

产品名称	F-50L单层玻璃反应釜 单层反应釜 单层玻璃反应釜
公司名称	郑州科华仪器设备有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:科华 型号:F-50L
公司地址	郑州巩义市河洛镇英峪工业园13526587294
联系电话	0371-64280269 13526587294

产品详情

工作原理

单层玻璃反应釜可以提供做高温反应（最高温度可以达到300℃）；也可以抽成真空，从而做负压反应。单层玻璃反应釜可在恒温条件下进行各种溶媒合成反应,仪器反应部分为可操控全密封结构,可利用负压连续吸入各种液体和气体,也可在不同温度下做回流或蒸馏。单层玻璃反应釜工作原理是：通过银膜加热片对反应釜体直接加热，使反应釜内的物料进行恒温加热，并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流。反应完毕，单层玻璃反应釜的釜盖及电机部分机械升降（可选电动升降），釜体可360度旋转，以方便物料倾倒入料，操作极为方便。是现代化学小样，中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。

产品主要特征

f系列单层反应釜(器)可在恒温条件下进行各种溶媒合成反应,仪器反应部分为可操控全密封结构,可利用负压连续吸入各种液体和气体,也可在不同温度下做回流或蒸馏。

蒸馏、回流可实现同时进行

特殊长效搅拌密封

物料与gg17玻璃和ptfe接触,无交叉污染

数显转速及高、低温显示,操作方便

大清洗口,清洗方便

大放料阀,可放固体、液体

智能式(油、水浴回热或电热套加热)

产品规格

基本参数	型号	f-50l
	反应瓶 (l)	50
	瓶口数	6
	油(水)浴锅功率 (kw)	7
	油(水)浴锅控温范围 ()	室温—299
	转速 (rpm)	0—680
	搅拌轴径(mm)	12
	搅拌功率 (w)	250
	电压/频率	380v/50hz
	外形尺寸 (mm × mm × mm)	650 × 650 × 1600

功能配置

变频调速

立式冷凝器

数字温控

数显转速

测温管

真空密封

加料活塞

蒸馏装置

回流装置

低速增力

下放料

真空表

浴锅放液

冷却盘管

高低温智能数显

多功能口

电热套加热

螺旋推进搅拌器

防爆电机

防爆控制器

说明： —标准配置； —选配

本产品的加工定制是否，品牌是科华，型号是f-50l，产品适用范围是大专院校，医药化工，食品加工，研究所，科研单位等科研领域，测量范围是99，电源是220，工作电压是50（v），外形尺寸是650x650，重量是50（kg），净重是46，槽内尺寸是650x650，功率输出是7k