

厂家直供双层玻璃反应釜S212-80L

产品名称	厂家直供双层玻璃反应釜S212-80L
公司名称	上海泓冠仪器设备有限公司
价格	14800.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:上海泓冠
公司地址	上海市宝山区市一路200号A-1559
联系电话	15721177122

产品详情

双层玻璃反应釜s212-80l用途特点：双层玻璃反应釜内层容器放置反应物料，同时可抽真空和调速搅拌，夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温 and 冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环（真空）泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置（又名：高低温循环装置）等配套组成系统装置。高硼硅玻璃材质，有优良物理、化学性能可在高温（300℃）至低温（-120℃）的大温区使用可在常压及真空条件下工作，静止状态下真空度可达-0.095mpa以下数字显示搅拌速度，变频、恒速搅拌系统，工作平稳单层或双层ptfe搅拌桨（搅拌叶），耐腐蚀无死腔设计的防腐放料阀门夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后，能彻底排除，不积液整体结构新颖、实用、美观 ptfe密封搅拌口+不锈钢变频搅拌系统

耐腐蚀、耐磨、高强度、高密封性标配高效回流冷凝器，可选配蒸馏/回流两用冷凝器及收集系统球磨口连接，有效减少冷凝器振动，玻璃件更安全标配螺丝口

可选配40法兰口（配不锈钢可拆卸式转换接头）标配34玻璃加料阀 负压液体加料，负压充气玻璃活塞可与真空管连接标配24玻璃测温管，可选配数字式温度表，温度计不直接接触反应物无死角放料阀：无反应死区，无油脂污染金属防护罩（可选）：预防人体与操作过程中的高温深冷反应瓶接触，减少瓶体爆裂事故的伤害

双层玻璃反应釜s212-80l功能配置：

型号	s212-80l
物料容量 (l)	80
夹套容量 (l)	24
瓶口数	5+1
功率 (w)	180
转速 (rpm)	50-680
扭矩 (n.cm)	378
变频调速	标配
ptfe组合密封	标配

转速数显	标配
温度数显	可选配
加料阀	标配
测温管	标配
蒸馏/回流装置	标配
恒压滴液漏斗	标配
5l或10l滴加装置	5l、50l 不配/80l、100l 选配
金属防护罩	5l、10l 不配/20l、100l 选配
防爆电机	选配
防爆控制器	选配
电源 (v/hz)	220/50

注：亦可制作1l、2l、3l规格的双层玻璃反应釜。相关型号部分具体参数与标准机型有少量差异，需另行确认

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是上海泓冠，型号是S212-80L，容积是80（L），电热功率是5（Kw），内锅尺寸是详见说明（mm），外径尺寸是详见说明（mm），电机功率是0.18（kw），搅拌转速是0-680（转/分），重量是125（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，规格是S212-1L---S212-100L