

IS单级清水离心泵 价格优惠 品质保证

产品名称	IS单级清水离心泵 价格优惠 品质保证
公司名称	博山二泵水泵厂
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:博山二泵 型号:IS系列 材质:铸铁
公司地址	博山区双山路13号
联系电话	86-05334180950/4112333/4230718 18605334908

产品详情

厂房面积10000平方米，大小车床30余台吗，年生产能力15000台套。技术力量雄厚，加工设备齐全，水泵性能测试达到国家标准的b级精度，产品出厂均经过严格检验，已通过标准质量体系认证，是中国太平洋保险公司产品质量保证单位。产品工艺精致，性能稳定、质量优良。

温馨提示：产品属性仅供参考，详情请旺旺在线咨询

该系列产品包括iso2858规定的全部40个型号，通过切割叶轮和变速可获得267种规格，能适应各行业的供水需要。严格按照iso2858国际标准制。

本系列泵是单级单吸悬臂式离心泵，输送清水及物理和化学性质类似水，不含固体颗粒的液体之用。is型泵介质温度适用于80℃以下，isr型泵适用于输送130℃以下热水；isy型泵用于输送汽油，柴油等轻油。

型号	流量m ³ /h	扬程m	转速r/min	电机功率kw	口径 mm	
					吸入	排出
50-32-125	12.5	20	2900	2.2	50	32
	6.3	5	1450	0.55	50	32
50-32-160	12.5	32	2900	3	50	32
	6.3	8	1450	0.55	50	32
50-32-200	12.5	50	2900	0.5	50	32
	6.3	12.5	1450	0.75	50	32
50-32-250	12.5	80	2900	11	50	32
	6.3	20	1450	1.5	50	32
65-50-125	25	20	2900	3	65	50
	12.5	5	1450	0.55	65	50
65-50-160	25	32	2900	5.5	65	50
	12.5	8	1450	0.75	65	50
65-40-200	25	50	2900	7.5	65	40
	12.5	12.5	1450	1.1	65	40
65-40-250	25	80	2900	15	65	40
	12.5	20	1450	2.2	65	40
65-40-315	25	125	2900	30	65	40
	12.5	32	1450	4	65	40
80-65-125	50	20	2900	5.5	80	65
	25	5	1450	0.75	80	65
80-65-160	50	32	2900	7.5	80	65
	25	8	1450	1.5	80	65
80-50-200	50	50	2900	15	80	50
	25	12.5	1450	2.2	80	50
80-50-250	50	80	2900	22	80	50
	25	20	1450	3	80	50
80-50-315	50	125	2900	37	80	50
	25	32	1450	5.5	80	50
100-80-125	100	20	2900	11	100	80
	50	5	1450	1.5	100	80
100-80-160	100	32	2900	15	100	80
	50	8	1450	2.2	100	80
100-65-200	100	50	2900	22	100	65
	50	12.5	1450	4	100	65
100-65-250	100	80	2900	37	100	65
	50	20	1450	5.5	100	65
100-65-315	100	125	2900	75	100	65
	50	32	1450	11	100	65
125-100-200	200	50	2900	45	125	100
	100	12.5	1450	7.5	125	100
125-100-250	200	80	2900	75	125	100
	100	20	1450	11	125	100
125-100-315	200	125	2900	110	125	100
	100	32	1450	15	125	100
125-100-400	100	50	1450	30	125	100

150-125-250	200	20	1450	18.5	150	125
150-125-315	200	32	1450	30	150	125
150-125-400	200	50	1450	45	150	125
200-150-250	400	20	1450	37	200	150
200-150-315	400	32	1450	55	200	150
200-150-400	400	50	1450	90		

本产品的品牌是博山二泵，型号是IS系列，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12.5（m3/h），叶轮数目是1，扬程是20（m），汽蚀余量是2.0（m），吸入口径是50（mm），排出口径是32（mm），结构原理是喷射泵，轴功率是0.16