

# VTC立式长轴泵 VTC立式长轴泵

产品名称	VTC立式长轴泵 VTC立式长轴泵
公司名称	杭州同昂机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南方 型号:VTC立式长轴泵 材质:铸铁/铸钢/不锈钢/双相钢
公司地址	浙江杭州市丁桥东路880号
联系电话	86 0571 81604019

## 产品详情

### 产品说明

vtc型立式长轴泵（深井泵）国外亦名“透平泵”，具有扬程范围广，结构紧凑，占地面积小的特点。其拓展产品有筒袋型泵，用于输送凝结水及高挥发性液体等。可用于消防、深井提水、渗透水排放、雨水排放、自来水取水等较深位置排水场合。

### 性能及优点

占地面积小。可做成多级，以适应更高的扬程。因为是干式泵，比潜水泵更安全、可靠。不需要灌引水，随时可以启动。有独特的排沙结构，可以适应含沙的水。用多种不同的材质，可以适应各种不同的介质，包括酸及海水等介质。全加工中心加工的金属模具铸造，外表美观，流道光滑。

### 应用范围

vtc型立式长轴泵可应用于深井提水、雨水排放、渗透水排放；工矿企业的消防；自来水行业的取水；钢铁行业的氧化铁皮水、灰渣水；筒袋型立式长轴泵可用于输送凝结水、挥发性液体。

## 技术参数

流量范围：q=15~5500m<sup>3</sup>/h扬程范围：h=10~300m液体温度：<85 ° c转速：3600/2950/1480/980/740

本产品的品牌是南方，型号是VTC立式长轴泵，材质是铸铁/铸钢/不锈钢/双相钢，性能是高压，用途是消防/雨水排污/深井提升，驱动方式是电动/柴油机，输送介质是清水/海水，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是15~5500（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是多，扬程是10~300（m），汽蚀余量是2（m），吸入口径是DN50~DN900（mm），排出口径是DN50~DN900（mm），结构原理是喷射泵，级数是多级，重量是2000（kg），电压是380V/6KV/10KV（V），功率是5.5~1600（kw），规格是VTC立式长轴泵