

不锈钢"转子泵"

产品名称	不锈钢"转子泵"
公司名称	杭州亿安机械设备有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	类型:凸轮泵 品牌:亿安 型号:TR-
公司地址	杭州市江干区秋涛北路83号605室
联系电话	18858175617

产品详情

转子泵

转子泵-又称罗茨泵、不锈钢转子泵、凸轮泵、万用输送泵、酵母泵、蝴蝶泵、三叶泵、鞋底泵、药料泵、热溶胶体泵、颗粒胶体泵、渣料泵、蛋白渣泵、高浓浆泵等，依靠两个同步反转的转子在旋转过程中于进口处产生吸力（真空度），从而吸入所要输送的物料。两转子将转子室分隔几个小空间，并按abcd的次序运转；运转至位置a时，只有i室中充满介质；到位置b时，b室中封闭了部分介质；到位置c时，a室中也封闭了部分介质；到位置d时，a、b室与ii室相通，介质既被输送至出料口。

产品特点：1、凡与介质（物料）接触部位，均采用优质不锈钢制造（材质 sus304、aisi316、316l）完全符合卫生标准。2、适合输送高粘度、浓度及任何含颗粒的介质（物料）。3、适合温度 -30到 200 摄氏度。4、压力高，适用长距离与高阻力定量输送。5、转速低，一般在 200 rpm 至 600 rpm 之间，经其输送的物料保持原有品质不变，不起任何理化反应。6、转子和转子之间绝无接触，长期使用亦无磨损，运转平稳，噪音低，效益高。7、设计新颖、安装维护简单容易，方便清洗，保证机器内部和生产卫生清洁

技术参数：

序号	产品代码	每转排量(l)	调速范围 (rpm)	建议调速范围(r pm)	对应流量 (l/h)	电机功率 (kw)
1	tr-i-1	0.05	200~500	200~400	600~1500	0.55

2	tr-i-2	0.065	200~500	200~400	780~1950	0.75
3	tr-i-3	0.08	200~500	200~400	960~2400	1.1
4	tr-i-4	0.10	200~500	200~400	1200~3000	1.1
5	tr-i-5	0.11	200~500	200~400	1320~3300	1.5
6	tr-i-6	0.12	200~500	200~400	1440~3600	1.5
7	tr-i-7	0.14	200~500	200~400	1680~4200	2.2
8	tr-i-8	0.17	200~500	200~400	2040~5100	2.2
9	tr-i-9	0.21	200~500	200~400	2520~6300	3
10	tr-i-10	0.25	200~500	200~400	3000~7500	3
11	tr-i-11	0.27	200~500	200~400	3240~8100	4
12	tr-i-12	0.30	200~500	200~400	3600~9000	4
13	tr-i-13	0.34	200~500	200~400	4080~10200	5.5
14	tr-i-14	0.38	200~500	200~400	4560~11400	5.5
15	tr-i-15	0.47	200~500	200~400	5640~14100	7.5
16	tr-i-16	0.52	200~500	200~400	6240~15600	7.5
17	tr-i-17	0.58	200~500	200~400	6960~17400	11
18	tr-i-18	0.63	200~500	200~400	7560~18900	11

本产品的类型是凸轮泵，品牌是亿安，型号是TR- ，材质是304L，驱动方式是手动，性能是卫生，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是0.6-20（m³/h），扬程是25（m），转速是1（rpm），吸入口径是38（mm），排出口径是32（mm），轴功率是1