

出厂价直供RY热油泵100-65-200风冷式导热油泵 离心泵

产品名称	出厂价直供RY热油泵100-65-200风冷式导热油泵 离心泵
公司名称	泊头市盛唐泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盛唐 型号:RY100-65-200 材质:铸钢
公司地址	河北省泊头市红旗南路盛唐泵业
联系电话	0317-8805960 18713758234

产品详情

型号：	ry离心热油泵
流量：	80m
压力：	0.85r
吸程：	0
转速：	2800r
口径：	进口100mm--
配用功率：	37kw-

常规型号 ry型离心导热油泵 整机实拍图

常规型号 ry型离心导热油泵 整机实拍图ry离心热油泵 异形 订制型 整机实拍图ry离心热油泵
异形 订制型 整机实拍图ry型离心热油泵 柴油机驱动型 整机实拍图ry型离心热油泵 柴油机驱动型
整机实拍图

一：型号意义

例如：ry 20-20-125

ry-----热油泵

20---进口直径

20---出口直径

125----叶轮直径

二：ry离心热油泵的主要组成部分

1.壳体部分：由泵体，泵盖组成：

2.转子部分：由叶轮，轴，叶轮螺母组成：

3.轴承部分：轴承内装两盘轴承，是转子的支撑体。

4.传动部分：泵于原动机采用爪型弹性联轴器连接，原动机可以用普通电机与防爆电机，从联轴器端看泵为顺时针方向旋转：

总之，从设计上改变了传统的热油泵结构，采用自然散热的冷却方式，减少了泵的体积，是结构简单，节约运行费用，安全可靠。

三：材质与适用工况

铸钢材质----适用于输送不含金属固体颗粒物，温度在20 --350 的高温介质，

例如：合成纤维工业：聚合熔融，纺丝，延伸等；纺织印染工业：热定型，烘干，热熔染色等，塑料及橡胶工业：热压，压延，挤压，硫化成型等 造纸工业：搞糟，波纹纸加工等，木材工业：多合板，纤维热压成型，木材干燥等， 建筑行业：沥青加热等；

不锈钢材质----适用于输送不含固体金属固体颗粒物，温度在20 --350 的高温化工介质，或者食品流体介质。 例如：石油及化学工业：聚合，缩合，蒸馏，精馏，熔融等 油脂工业：脂肪酸蒸馏，油脂分解，脂化等，

型号	流量m ³ /h	扬程m	转速 nr/min	功率 kw		效率 %
				轴功率	配用功率	
15-15-100	3	10	2800	0.45	0.75	20
15-15-100a	2	10	2800	0.36	0.55	18
15-15-100b	1	10	2800	0.2	0.37	15
20-20-100	1	10	2800	0.09	0.37	26
20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30
40-25-160	10	28	2900	1.72	2.2	45
25-25-160	3	27	2900	0.53	1.5	30
32-32-160	6	28	2900	0.85	1.5	50
50-32-160	12.5	30	2900	1.90	3.0	57
50-32-200	18	40	2900	3.92	5.5	50
50-32-200a	16	32	2900	3.35	4	42
50-32-250	12.5	80	2900	6.2	11	44
65-50-160	20	32	2900	3.17	5.5	55
65-40-200	30	48	2900	6.3	7.5	62
65-40-200a	25	35	2900	4.0	5.5	59
65-40-250	25	80	2900	10.3	15	53
65-40-250a	20	51	2900	5.67	7.5	49
65-40-315	25	125	2900	18.9	30	45

65-40-315a	22.5	100	2900	15.3	22	40	
80-50-200	50	50	2900	9.7	15	70	
80-50-200a	45	40	2900	7.8	11	63	
80-50-200b	40	32	2900	6.37	7.5	55	
80-50-250	50	80	2900	17.1	22	58	
80-50-250a	43	60	2900	12.8	15	55	
80-50-315	50	125	2900	30.4	45	56	
80-50-315a	45	100	2900	23.6	30	52	
100-65-200	100	50	2900	18.4	22	74	
100-65-200a	94	44	2900	16	22	70	
100-65-200b	87	38	2900	13.8	15	65	
100-65-200c	80	32	2900	11.8	15	59	
100-65-250	100	80	2900	32.06	37	68	
100-65-250a	95	72	2900	29	37	64	
100-65-250b	90	65	2900	26.2	30	61	
100-65-250c	85	50	2900	20.3	30	57	
100-65-315	100	125	2900	50.06	75	68	
100-65-315a	95	113	2900	45.23	55	64.63	
100-65-315b	90	100	2900	40.5	55	60.50	
100-65-315c	82	84	2900	34.76	45	54	
125-100-200	200	50	2900	35.4	45	77	
125-100-200a	178	40	2900	26.6	37	73	
125-100-250	200	70	2900	47	55	80	
125-100-250a	190	63	2900	41.6	55	78	
125-100-250b	180	57	2900	37.9	45	74	
125-100-250c	170	51	2900	32.15	45	72	
125-100-250d	150	70	2900	40	45	70	
150-150-200	350	50	2900	60	75	80	
150-150-200a	313	40	2900	45	55	76	
200-150-400	350	50	1450	61.8	75	78	
200-150-400a	330	45	1450	52.8	75	77	
250-200-400	500	50	1480	86.2	110	79	
250-200-500	500	80	1480	136	160	76.5	
250-200-500a	400	50	1480	75	90	73	

本产品的品牌是盛唐，型号是RY100-65-200，材质是铸钢，性能是自动，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是高温介质，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是180（m³/h），叶轮数目是1，扬程是52（m），汽蚀余量是1（m），吸入口径是100（mm），排出口径是65（mm），结构原理是中开泵，级数是多级，重量是1（kg），电压是380（V），功率是37（kw），规格是泵头