

空气增压泵 压缩空气增压设备 2倍空气增压泵

产品名称	空气增压泵 压缩空气增压设备 2倍空气增压泵
公司名称	济南赛思特冲压设备有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	往复单元:活塞泵 品牌:赛思特 型号:MPV02
公司地址	济南市历城区工业北路小辛庄工业园182-27-1号
联系电话	0531-68858203 18660116019

产品详情

mpv02空气增压泵

赛思特空气增压泵适用于原空压系统要提高压力的工作环境中，能够将工作系统的空气压力提高到2~5倍，仅需将工作系统内的压缩空气作为气源即可。该泵适合单气源增压适用范围：普通压缩机提高空气压力、气控阀气动执行器、三坐标测量仪、气动打标机、数控机床夹紧装置、气动打捆机、喷码机、气缸夹紧力不足等场所 1.气路中个别或部分装置需用高压2.工厂主气路压力下降，不能保证气动装置的最低使用压力时，利用增压泵提供高压气体，以维持气动装置正常工作。3.不能配置大口径气缸，但输出力又必须确保4.气控式远距离操作，必须增压以弥补压力损失5.需要提高联动缸的液压力6.希望缩短向气罐内充气至一定压力的时间。7.用于气密性检测空气增压泵设备特点*无需电源，便于安装。*驱动气压力可通过驱动气入口处的调压阀调节。*输出压力可通过储气罐出口处的减压阀调节至工作场合所允许的压力范围内，最大输出压力可达40bar。*与高压压缩机相比，噪声低、投入成本低。

mpv02空气增压泵实物图

mpv02空气增压泵主要技术参数：

型号	mpv02
增压比	2:1
驱动压力 (bar)	3-8
驱动接口尺寸	g 3/8
入口接口尺寸	npt 3/8
出口接口尺寸	npt 3/8

本产品的往复单元是活塞泵，品牌是赛思特，型号是MPV02，材质是不锈钢，驱动方式是气动，性能是防爆，用途是增压泵，输送介质是空气，叶轮数目是多级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，

叶轮吸入方式是单吸式，汽蚀余量是10（m），吸入口径是11（mm），排出口径是12（mm），重量是13（kg），电压是14（V），功率是15（kw），规格是10*20