

# 罗茨油泵 齿轮泵 LCW-50/0.6

产品名称	罗茨油泵 齿轮泵 LCW-50/0.6
公司名称	广州泊星泵阀制造有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	类型:齿轮泵 品牌:泊星 型号:LCW-50/0.6
公司地址	中国 广东 广州 海珠区 华洲街士华华泰大道8号B区9d之一
联系电话	86 020 34007866 13802914724

## 产品详情

lcw高粘度罗茨泵，是在lc型泵的基础上，为解决输送沥青及冷凝油改制而成的，在泵壳外表或端盖加保温层，利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温，从而对泵的连续工作和间歇工作，提供方便和良好条件。

lcw高粘度罗茨泵分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式。

罗茨泵的应用：可广泛用于输送石油及石油产品(汽油可换铜泵叶)和工厂输送各种油类和液体。如原油，油漆，润滑油，玻璃胶，油脂酸，牙膏和淡碱性(肥皂加工)液体等;食品加工可输送各种液体，如豆酱，醱母，糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高，使用方便，可以正反转工作。

罗茨泵的特点：lcw高粘度罗茨泵具有低转速，效率高，体积小，流量大，消耗功率小，自吸能力强，不用引油，使用方便等特点。

罗茨泵性能参数：

型号	流量m <sup>3</sup> /h	工作压力mpa	进出口口径mm	允许吸上高度m	传动形式		配用功率		泵效率%	转速r/min	介质温度	重量kg
					减速器型号	三角带代号	电动机型号	功率W				
lc-10/0.6	10	0.6	40	6	zd14	a1778	100I2-4	3.0	62	400	140	16

lc-18/0.6	18	0.6	50	6	zd14	a1778	i132s-4	5.5	62	400	140	219
							ii112s-4	4.0				
lc-38/0.6	38	0.6	65	6	zd14	b2350	132m-4	7.5	65	400	140	269
lc-50/0.6	50	0.6	80	6	zl200		180m-4	11	70	445	140	116
lc-80/0.6	80	0.6	200	6	zl23.1		225m-6	30	70	209	140	
lc-100/0.6	100	0.6	200	6	zl23.1		250m-6	37	73	254	140	
lct-10/0.6	10	0.6	40	6	zd14	a1778	100l2-4	3.0	62	400	140	167
lct-18/0.6	18	0.6	50	6	zd14	a1778	i132s-4	5.5	62	400	140	219
							ii112m-4	4.0				
lct-38/0.6	38	0.6	65	6	zd14	b2350	132m-4	7.5	65	400	140	269
lct-50/0.6	50	0.6	80	6	zl200		180m-4	11	70	445	140	116
lct-80/0.6	80	0.6	200	6	zl23.1		225m-6	30	70	209	140	
lct-100/0.6	100	0.6	200	6	zl23.1		250m-6	37	73	254	140	
lcw-10/0.6	10	10	40	6	zd14	a1778	100l2-4	3.0	60	400	140	167
lcw-18/0.6	18	0.6	50	18	zd14	a1778	i132s-4	5.5	60	400	200	219
							ii112m-4	4.0				
lcw-38/0.6	38	0.6	65	6	zd14	b2350	132m-4	7.5	64	400	200	269
lcw-50/0.6	50	0.6	80	6	zl200		180m-4	11	68	445	200	116
lcw-80/0.6	80	0.6	200	6	zl23.1		225m-6	30	69	206	200	
lcw-100/0.6	100	0.6	200	6	zl23.1		250m-6	37	71	254	200	

本产品的类型是齿轮泵，品牌是泊星，型号是LCW-50/0.6，材质是铸钢，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是其他，流量是50（m<sup>3</sup>/h），转速是400（rpm），效率是68，排出压力是0.6，适用范围是输送油脂类，必需汽蚀余量是5