

LC型高粘度物料输送用罗茨泵

产品名称	LC型高粘度物料输送用罗茨泵
公司名称	泊头市海鸿泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	类型:凸轮泵 品牌:海鸿 型号:LC
公司地址	沧州市泊头市工业园区
联系电话	86-03178317222 15094406293

产品详情

1、lc型罗茨油泵与电机出轴的联接，应首先各自校正水平并保证两者同轴后方可装上联轴器，否则，将会造成机件损坏。2、因本lc型罗茨泵是属定容泵，每转排量固定，一旦上道工序因故停止工作而泵仍在继续工作的话，泵的压力将无限升高，最后导致密封泄漏、机件损坏等事故的发生，为此，必须采取有效的预防措施。例一：与上、下工序间应连锁，当上、下工序停机时，同时停止泵的工作。例二、可在输出的管路装安全阀及超压回路系统，一旦超压时会自动卸荷。3、如果对lc型罗茨泵加控制阀门的话，只能装在泵的进口管路上，出口管路上不宜装控制阀门，容易造成失误超压。全部安装完毕后，应进行全面检查，包括机件坚固、电气接线等，然后，用手将泵转动3~5转，察听有否卡住或松动现象，直到正常为止，再进行通电试运转，如发现异常，因停止检修，待一切正常后才能交付使用。

lc型罗茨泵的操作 lc型罗茨油泵操作方便、安全、只要一按电钮，接通电源，便开始正常工作，为确保泵能更好的工作，还应注意以下要领。1、在开lc型罗茨泵前：首先检查一下泵的零部件是否完好进、出管路上的阀门是否全部打开，总之，必须保证机件完好、管路畅通。

2、在开lc型罗茨泵时：必须让它下一道工序的设备先启动工作，然后，才能启动本泵。3、lc型罗茨泵在运转过程中，应随时地注意动作是否正常，如发现泵前断流或泵后阻塞等现象，应及时停机，排除故障后再开机。

4、当全线停止工作时，应按流程先后依次停机，即先将泵停了之后，再停泵后面的有关设备。

本产品的类型是凸轮泵，品牌是海鸿，型号是LC，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是流程泵，输送介质是油泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是80（m³/h），扬程是60（m），转速是209（rpm），吸入口径是150（mm），排出口径是150（mm），效率是60，输出流量是80，重量是200（kg），规格是LC80/0.6，轴功率是30，吸上高度是6m