WT600-1F灌装蠕动泵,液晶显示灌装蠕动泵

产品名称	WT600-1F灌装蠕动泵,液晶显示灌装蠕动泵
公司名称	北京昶信科技发展有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	品牌:昶信 型号:WT600-1F 重量:5.2（kg）
公司地址	北京市通州区张家湾牛堡屯
联系电话	010-61505804 15011572286

产品详情

wt600-1f灌装蠕动泵可在实验室及小批量生产使用，该蠕动泵使用直流无刷电机，适合泵头串联。wt600-1f灌装蠕动泵能够对液体进行精确的定量分配，并具备自动校准功能，使用方便快捷。wt600-1f灌装蠕动泵可以通过标准外控接口对蠕动泵进行外部模拟量控制和通讯功能控制。

技术参数：转速范围：10rpm-600rpm，正反转可逆转速调节分辨率：1rpm调速方式：旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通讯控制显示方式：液晶显示分配液量范围：0.1ml - 99.9l分配液量校正：将设定分配液量获得的实际分配液量值输入，自动进行分配液量校正。分配次数范围：1次-999次，“ 0 ”为无限循环分配间隔时间范围：0.1s-99min，调整分辨率0.1s回吸圈数范围：0-9.9圈，调整分辨率0.1圈外控功能: 启停控制、方向控制、速度控制(4-20ma、0-5v、0-10v、0-10khz可选)转速状态信号输出：166.7hz-10khz线性对应10rpm-600rpm启停状态信号输出：oc门信号输出方向状态信号输出：oc门信号输出通信接口：rs485掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等外形尺寸(长×宽×高)：285×207×180(mm)适用电源：ac 110v±20%/140w或ac 220v±20%/140w可选工作环境温度：0℃-40℃工作环境相对湿度：< 80%防护等级：ip31重量：5.2kgwt600-1f灌装蠕动泵功能特点小流量液体输出：能够分配毫升的液量。回吸功能：分配工作方式下，泵在停机后能够反向运转一定的时间，防止液体滴漏现象的发生。操作方式：薄膜按键和旋转编码开关进行操作和参数设置控制方式灵活：具有键盘控制和外控接口控制方式，方便用户使用显示功能：使用液晶显示所有信息和参数全速功能：对软管进行快速清洗和排空记忆功能：自动记忆输入的各种参数和状态校正功能：可以进行流量和分配液量的校正，提高了流量和分配的精度通讯功能：rs485，可以提供通讯协议

驱动器	适用泵头	适用软管	参考流量（ml/n）
wt600-1f-a(05.02.65a,ac220v,中文)wt600-1f-b(05.02.65b,ac110v,中文)wt600-1f-c(05.02.65c,ac220v,英文)wt600-1f-d(05.02.65d,ac110v,英文)	（1、2、3）×yz1515x	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.7-2200(单泵
	（1、2、3）×yz ii 15		
	（1、2、3）×yz2515x	15# 24#	17-1600(单泵
	（1、2）×yzii25	15# 24# 35# 36#	17-3000(单泵

	dg15-24	16# 25# 17#	8-1800(单通道
	（1、2）×dmd15-13-b	13# 14# 19# 16# 25#	1.5-2070(单泵
	kz25	15# 24# 35# 36#	34-6000
	dmd25（≤350rpm）	119# 120# 15# 24# 35# 36#	5-4000

本产品的品牌是昶信，型号是WT600-1F，重量是5.2（kg）