

R Y50-32-160风冷式高温导热油泵，红旗高温泵厂,耐高温离心泵

产品名称	R Y50-32-160风冷式高温导热油泵，红旗高温泵厂,耐高温离心泵
公司名称	泊头市红旗高温泵厂
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:华潮 型号:R Y50-32-160 材质:铸钢
公司地址	河北省沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-03178289004 15383376607

产品详情

ry型风冷式高温导热油泵广泛用于石油、化工、纺织等行业。

我厂生产的ry系列高温导热油泵泵体是铸钢，密封采用耐高温密封，防泄漏。

同等价格，质量最好；同等质量，价格最低。

ry型风冷式高温油泵采用软填料密封，无泄漏，热适应性强，费用低，效率高、能长期稳定运作。适用于输送温度-20 ~ 350 不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，也可过流部件选用不同材质,输送具有腐蚀性或其它特殊性能的液体。

型号	流量 m3/h	扬程 m	转速 r/min	功率kw		效率 %	电机(y型) 机座号
				轴功率	配用功率		
15-15-100	10	10	2800	0.45	0.75	20	801-2
20-20-100	1.5	10	2800	0.09	0.75	26	801-2
20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30	801-2
25-25-160	3	27	2900	0.53	1.5	30	90s-2
32-32-160	6	28	2900	0.85	1.5	50	90s-2
40-25-160	10	28	2900	1.72	2.2	45	90l-2
50-32-160	12.5	30	2900	1.90	3.0	57	100l-2
50-32-200	18	40	2900	3.92	5.5	50	132s-2
50-32-200a	16	32	2900	3.35	4.0	42	112m-2
50-32-250	12.5	80	2900	6.2	11	44	160m-2

本产品的品牌是华潮，型号是RY50-32-160，材质是铸钢，性能是无泄露，用途是管道泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12.5 (m³/h)，叶轮数目是1，扬程是30 (m)，吸入口径是50 (mm)，排出口径是32 (mm)，结构原理是中开泵，规格是RY 50-32-160，轴功率是3