

BQ672气动薄型保温球阀

产品名称	BQ672气动薄型保温球阀
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:上泉 型号:BQ672F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

产品详情

bq672气动薄型保温球阀

q672气动薄型保温球阀技术规范

设计依据

设计标准

结构长度

连接法兰尺寸

试验和检验

法兰 连接

gb标准

gb/12237

欧德隆公司标准

gb/9113、jb/t79

jb/t9002

注：系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。

bq672气动薄型保温球阀主要零件材质表

序号	零件名称	材质		
1	阀盖	wcb	c	d
2	垫片	ptfe		r
3	阀座	ptfe		
4	球体	1cr18ni9ti		
5	阀座	ptfe		
6	夹套阀体	wcb		
7	螺栓	35		
8	阀杆	1cr13		

9	垫片	ptfe	ptfe	ptfe
10	填料	ptfe	ptfe	ptfe
11	衬套	ptfe	ptfe	ptfe
12	弹垫	wcb	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
13	垫片	35	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
14	螺母	35	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
15	连接支架	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
16	螺栓	35	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
17	连接套	35	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
18	气动装置			
19	位置指示器	塑料	塑料	塑料

系列球阀主要部件及密封圈的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用

注:连接法兰尺寸可根据ansi、jis标准或用户要求设计制造。 注

:l1数据×××,×××分别是气动执行器双作用式,单作用式(弹簧复位)。 注

*根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸随之变化。 注:hvb0673
型法兰为螺纹孔,hvb0674型法兰为通光孔。

本产品的品牌是上泉,型号是BQ672F-16P,材质是不锈钢,连接形式是对夹,结构形式是固定球球阀,公称通径是15-200(mm),适用介质是水、油、气,压力环境是常压,工作温度是常温,标准是国标,流动方向是双向,驱动方式是气动,零部件及配件是执行器,用途是温控,类型(通道位置)是二通式,作用对象是水