

# 不锈钢内螺纹三片式气动球阀

产品名称	不锈钢内螺纹三片式气动球阀
公司名称	温州瑞通阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞通阀门 型号:Q611F-16PQ611F-25PQ611F-1000WOG 材质:不锈钢, 碳钢
公司地址	温州市龙湾永兴工业区
联系电话	0577-85888060 15888732537

## 产品详情

气动三片式球阀 - 瑞通阀门 - 温州气动球阀生产厂家,温州不锈钢美标球阀厂家-螺纹三片式气动球阀  
内螺纹气动球阀 气动丝扣球阀

### 产品介绍

产品信息名称：气动螺纹球阀 品牌：温州瑞通 压力：1.0mpa-10mpa 标准：  
美标，国标，德标，日 型号：q611f-16p q611f-16c q611f-25p q611f-25c q611f-150l

产品细化材质：不锈钢,碳钢 介质：水,油品等 温度：200 规格：1/2"~20" 连接方式：  
螺纹，丝扣 类型：直通式 产品说明名称 气动螺纹球阀 产地 温州瑞通阀门

### 产品实拍图

q611f46-16p不锈钢三片式气动球阀

三片式气动焊接球阀

## 产品特写图

q611f-200lb不锈钢气动螺纹球阀

q641f-150lb三片法兰气动球阀

## 产品包装图

气动螺纹球阀厂家直销

三片焊接气动球阀

气动球阀

气动三片式球阀 vs 三片式气动球阀

\* 温馨提示

### 一、 三片式气动球阀产品名称与型号

三片式气动球阀口径

三片式气动球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定瑞通阀门公司 三片式气动球阀型号，请按 三片式气动球阀型号  
直接向我司销售部订购。

。(销售部电话0577-8588 8060 8588 8061 8588 8062 8588 8063 8588

8220 8588 8221 传真：0577-8868 8270)以防上当受骗。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的瑞通阀门公司专家为您审核把关。

感谢您访问我们的温州瑞通阀门官方网站【<http://www.zjrtfm.com>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

联系人：朱华锋联系电：15888732537

qq:17215426 邮箱：17215426@qq.com

## 企业介绍

温州瑞通阀门有限公司坐落于龙湾温州东部,龙湾中心工业区,紧靠温州永强机场,龙湾万吨码头,交通便利。是一家集设计、开发、生产、销售于服务一体的的阀门制造企业。拥有完整、科学的质量管理体系。主营产品有美标、日标、国标、德标等系列的 闸阀 截止阀 止回阀 球阀 蝶阀 过滤器 卫生级阀门管件等不锈钢、碳钢阀门。产品可根据不同要求分别采用gb、jis、api、ansi、bs标准进行设计、生产和验收。可根据使用介质、温度不同及材料分别采用碳钢、不锈钢、低温钢、合金钢、耐高温、超高温特殊钢等;广泛应用于化工、石油、轻工、食品、医药、环保等领域。产品除了内销外还远销东南亚、欧美等国家和地区,倍受客商的高度好评。企业推行现代化先进的管理模式,坚持“以质量求生存、以信誉求发展、以科技求创新”的经营理念,诚信务实、敢于超前,力求把产品质量控制到“瑞通”特色的高端合格产品。打造诚信为本,客户至上”的经营理念,将不断应用新技术、新工艺、新材料,积极开发新品种为广大用户提供优质的阀门产品和更完善的今后服务。竭诚欢迎新老客户与我们携手合作,共创辉煌。

气动三片式螺纹球阀厂家 - 温州瑞通阀门有限公司

## 购买须知

### 1、气动螺纹球阀参数

name:气动球阀：q611f气动o型切断球阀

软密封：q611f-16p/r q611f-25p/r q611f-40p/r q641f-64p/r

硬密封：q611w-16p/r q611h-25p/r q611w-40p/r q611w-64p/r

## 产品概述

系列名称：zss/hr系列气动o型切断球阀（固定球）

公称压力：pn1.6、2.5、4.0、6.4mpa、ansi150、300

公称通径：dn20 ~ 600mm

工作温度：硬密封：-40 ~ 300 软密封：-40 ~ 180

流量特性：近似等百分比。

阀座形式：不锈钢可动硬密封、ptfe软密封。

气动执行器：zxq系列单活塞气动执行器

主要材质：阀体(1)wcb (2)304 (3)316 (4)316l

阀芯(1)304 (2)316 (3)316l

可选附件：(1)电气阀门定位器：a.进口b.国产

(2)电磁阀、回讯器

(3)连接法兰、螺栓：a.a3钢b.不锈钢

## 2、【气动螺纹球阀】概述

气动o型切断球阀广泛适用于天然气、油品、化工、冶金、造纸电办、矿业，印染、生物制药，日用化工，食品饮料，水处理及空气处理等行业的流体自动控制或调节控制，与自动化气动仪表配套使用。浮动式球阀采用唇型弹性密封圈结构设计，保证密封的可靠性对于低压、超低压或真空工况用球阀，采用板簧加载的阀座密封结构，能确保球阀长期可靠的密封。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料。固定式球阀根据压力的大小、介质性质及密封要求的不同而选择球前密封结构、球后密封结构或前后双密封结构。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料。

## 3、【气动螺纹球阀】标准

1、设计与制造：gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357。2、螺纹标准：bsp npt jis din3、结构长度：gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202。4、检验主试验：jb/t 9092、api 598。

瑞通气动三片式球阀是由截止阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作，不同的是旋塞体是球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的，即当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。气动三片式球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

特点流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。结构简单、体积小、重量轻。紧密可靠，球阀的密

封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。维修方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。主要外形和连接尺寸单位mm: ( mm ) 通径dnq611f-16,25,40,64

8

10

15

20

25

32

40

50

q611f-16,25,40,64

8

10

15

20

25

32

40

50

64-16,25,40,64

8

10

15

20

25

32

40

50

06014-16

15

20

25

32

40

50

气动三片式球阀安装取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。安装前应按规定信号(电或气)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能)，合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。与管道连接后，请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。气动三片式球阀操作和使用操作前须确认管路和阀已被冲洗过。阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成：正向旋转1/4圈(90°)时，阀关断。反向旋转1/4圈(90°)时，阀开启。当执行机构方向指示箭头与管线平行时，阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时，阀门为关闭状态。

< h2="">拥有较长的使用寿命和免维修期，将依赖以下几个因素：正常的工作条件、保持和谐的温度/压力比，以及合理的腐蚀数据

气动三片式球阀保养要经常检查管道有没有铁锈、焊渣、脏物、尘土;要经常检查支承，自重较大及有震动场合的支承架;气源绝对不能有故障;阀体与上阀盖连接处密封垫使用久了，要及时更换，更换时只需卸下上阀盖就可安放新的密封垫;填料函如有渗漏要及时更换密封填料，更换时将阀杆脱开，压板和填料压盖取下，即可装入新的填料;定期检修;长期停放时，应装上连接法兰的保护罩，所以接口都要用塑料塞堵上。停放时，保证阀整体的垂直性或水平位置;不要将阀支承在敏感部位，如阀门定位器、接头、连线等处。

## 气动法兰球阀-瑞通阀门

---

本产品的品牌是瑞通阀门，型号是Q611F-16PQ611F-25PQ611F-1000WOG，材质是不锈钢，碳钢，连接形式是内螺纹，结构形式是浮动球球阀，公称通径是50（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水，规格是125,20,150,DN15,200,40,80,25,100,50