

GT型D671X气动对夹蝶阀 乙丙阀座/不锈钢体 不锈钢蝶阀

产品名称	GT型D671X气动对夹蝶阀 乙丙阀座/不锈钢体 不锈钢蝶阀
公司名称	永嘉中汉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中汉 型号:D671X-10/16P
公司地址	永嘉县江北街道浦二村后洋
联系电话	0577-67179277 13968956822

产品详情

中汉厂家直销气动对夹蝶阀 气动铸铁蝶阀 气动碳钢蝶阀 气动不锈钢蝶阀

客户可选配套电磁阀/限位开关盒/气源处理元件 具体请咨询中汉客服

一、中汉阀门气动不锈钢蝶阀产品介绍和特点：

蝶阀是采用中线结构设计，其阀门主要结构由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动机构等部件组成，并可根据不同介质的物理化学介质特性，选用相应的耐腐蚀、耐光、耐老化材质，可广泛应用于给排水、空调、石油、化工、食品、医药、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

- 1、阀门采用与阀体整体硫化，一体性好，便于现场维修，并采用全流量设计，不受杂质卡阻影响，两端的；联体环密封线使管道安装无须附加垫片而保持可靠密封，并可根据不要使用要求选用不同材质。
- 2、结构简单，开启迅速，蝶板材料采用流线型设计，可双向使用，流阻小，流量特性优异。
- 3、寿命长，启闭次数多。
- 4、双向密封，试验泄漏为零。
- 5、流量特性趋于直线，调节性能好。

二、中汉阀门气动不锈钢蝶阀配套执行器/气动头技术参数：

- 1、气缸类型：gt系列、at系列（可选）

2、作用方式：双作用活塞式、单作用弹簧复位式3、气源压力：0.4~0.8mpa(4~8bar)4、工作介质：干燥、清洁不含腐蚀性气体5、工作温度：-20 ° c~60 ° c6、动作范围：0~90 ° ±5 ° 7、接口螺纹：g1/8、g1/48、壳体材质：gt/at系列默认铝合金9、可配附件：电磁阀、限位开关盒、气源处理元件、定位器

三、中汉阀门气动不锈钢蝶阀配套阀体技术参数：

- 1、阀门型号：d671x/f/j、d641x/f/j
- 2、阀门口径：dn40-1200mm
- 3、阀门压力：1.0-1.6mpa
- 4、阀体材质：铸铁（ht200）、球墨铸铁（qt450）、碳钢（wcb）、不锈钢（304/316/316l）
- 5、蝶板材质：球墨板、不锈钢板、衬胶板、1.4529板、2507板
- 6、阀座材质：乙丙橡胶(x)、聚四氟乙烯（f）
- 7、阀门填料：橡胶、柔性石墨
- 8、使用介质：水、蒸汽、油品、硝酸类、醋酸类

四、中汉阀门气动不锈钢蝶阀主要外形尺寸图：

五、中汉阀门气动不锈钢蝶阀主要外形设计图：

六、以上参数仅作为参考，特殊材质请来电咨询中汉阀门客服。

本产品的加工定制是是，品牌是中汉，型号是D671X-10/16P，材质是不锈钢，连接形式是对夹，公称通径是DN40-DN1200（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，零部件及配件是执行器，类型(通道位置)是直通式，适用介质是水蒸汽油品硝酸类醋酸类，规格是DN40-DN1200