

# SKQ61F-16/25C/P直埋式全焊接球阀

产品名称	SKQ61F-16/25C/P直埋式全焊接球阀
公司名称	石家庄远大重工阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:远大重工阀门 型号:SKQ61F-16/25C/P直埋式全焊接球阀 材质:碳钢
公司地址	河北省石家庄市广河大厦1-2803
联系电话	0311-86678788 13903311147

## 产品详情

### 产品简介

skq61f-直埋式全焊接球阀概述：

skq61f-直埋式全焊接球阀在各个领域使用非常广泛。其优越的品质和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法达到的，其使用寿命远远大于铸钢球阀，全焊接球阀广泛应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。全焊接球阀能长期可靠运

行使用，不需要维护，安装简单，使阀门的安装别的更为便捷。

用途：城市煤气：煤气输出管道、主干线及各支线供应管道等。集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。

热交换机：管道及各回路启闭。钢铁厂：各种流体管道、废气释放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

特性：skq61f  
-直埋式全焊接球阀，不会有外部泄漏等现象，由于阀座是由碳化特氟隆密封环及咖弹簧构成的，所以对压力和温度的变化适应能力强，在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测，所以球体的加工精度高。由于阀体材料跟管道材质一样，不会出现应力不均，也不会由于车辆经过地面时而产生变形，管道耐老化。密封环本体采用含量2

0%碳素)的ptfe  
材质，保障完全  
无泄漏(0%)。

参数说明：

短阀体直埋全焊

接球阀材质：

1)：阀体：碳  
钢st37.0， a106-b  
； 20号钢 2)：

球体：不锈钢304  
或316 3)：阀

杆：2cr13 4)

：阀杆密封：全

氟橡胶 5)：

球体密封：rtfe(ptf

e + c)短阀体直埋

全焊接球阀标准

特征： 1)：

通径：dn15-300

2)：压力：pn

16-40 3)：

工作温度：-29 -

+ 200 4)：

短阀体直埋全焊

接球阀适应介质

：石油 / 汽油，

液化天然气 / 液

化石油气体，石

油化工，钢铁厂

，供热管道等

5)：短阀体直

埋全焊接球阀操

作方式：手柄，

齿轮(锤直 / 水平)

，电动，涡轮

短阀体直埋焊

接球阀的设计特

点： 1)：整

体式全焊接，等

径及变径通道，

采用固定球及浮

动球，双活塞效

应密封系统，自

动注入密封剂式

轴承， 2)：

短阀体直埋全焊

接球为了防止静

电，阀杆与球体

以及阀杆与填料

箱之间分别装有钢球和弹簧，可以保持阀门所有零件与阀体的导电，让电流通过区，释放静电。不仅防止火灾，而且防止腐蚀，实现临时性切断，以便及时检修。

3)：短阀体直埋全焊接球阀杆防脱功能是因为阀杆受阀内压力影响，总产生脱离的力，所以阀杆设计成防脱结构。 4)

：用低摩擦材料的止推垫圈支撑将压力推向阀杆，使阀杆仅仅起到传递扭矩的作用。

本产品的品牌是远大重工阀门，型号是SKQ61F-16/25C/P直埋式全焊接球阀，材质是碳钢，连接形式是焊接，结构形式是固定球球阀，公称通径是50（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是调节，类型(通道位置)是二通式，作用对象是水