

CNG气动高压球阀 高压气动焊接球阀（不锈钢DN20）

产品名称	CNG气动高压球阀 高压气动焊接球阀（不锈钢DN20）
公司名称	江苏苏北阀门有限公司
价格	1280.00/个
规格参数	品牌:Subei-Lok 型号:S4BS-UBJ25-17EA 材质:不锈钢
公司地址	江苏省盐城市阜宁县现代服务业园区希望路20号
联系电话	0515-87212186 13770105880

产品详情

subei-lok一直致力于高品质阀门管件的开发和研究，不断学习国外的成熟技术及先进工艺!

苏北阀门生产气动球阀，主要以高压气动法兰球阀、高压仪表气动阀及其它特殊材质阀门，气动阀门气动头可选防爆、双作用和单作用，如选扇形气动执行气请在定货前说明。

气动球阀主要用于c n g加气站中及高压远程可控管路中。气动阀的气源要求经过滤的压缩空气，流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。

根据压力情况，可选用公称压力为pn1.6mpa，pn4.0mpa，pn6.4mpa pn16mpa ~ pn48mpa

根据介质防腐蚀要求以及压力等级，可选用碳钢、不锈钢、316 l、哈氏合金 c -276等材质的球阀；

根据介质温度以及特殊要求，可选用标准型、高温(散热)型、低温型、夹套保温型的阀；

根据介质泄漏以及安全方面的考虑，可选用硬密封、软密封、波纹管密封等球阀；

根据工艺控制要求，可配如下附件：手轮机构、空气过滤减压器、快速排气阀、电磁阀、行程开关等。也可根据用户要求定制欢迎来电咨询定货。

工作通径：dn6~dn250

工作温度：-198 ° c~+550 ° c

工作压力：1.6mpa~80mpa

连接方式:法兰、卡套、螺纹、焊接、活接、

适用介质：适用于煤气、天然气及液化石油气。

阀门材质：碳钢、不锈钢、1cr18ni9ti、304、316、316l、c276哈氏合金、蒙及尔合金、ta2钛合金、904l等

为了使用户能拿到最佳性能的高品质产品，我公司仅做极少量现货库存。所有产品均为零部件库存根据客户要求随时组装发货，已确保产品达到出厂最高性能要求!

为了更好的维护用户的利益本公司建议所有产品在定货前先至电我们技术人员确认产品工况要求等，已免选型不对。产品尽量线下签定法律合同，货款对公转账，以免带来不必要的纠纷！

本产品的品牌是Subei-Lok，型号是S4BS-UBJ25-17EA，材质是不锈钢，连接形式是焊接，结构形式是浮动球阀，公称通径是DN6-DN150（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是美标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是定位器，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是泵，规格是DN20