

铸钢角式截止阀，不锈钢角式截止阀，高压角式截止阀

产品名称	铸钢角式截止阀，不锈钢角式截止阀，高压角式截止阀
公司名称	良工阀门集团有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌: 中国良工 型号: 铸钢角式截止阀，不锈钢角式截止阀，高压角式截止阀
公司地址	温州市龙湾区永兴街道港强路32号
联系电话	0577-86889711 13587670850

产品详情

通知：

本店所有产品均为良工阀门厂（中国良工阀门集团）直销

金牌厂家供应，实地认证，阀门类型齐全，品质保证，服务一流

欢迎广大新老客户选购

支持线上交易，全店满1000/2件起批

阀门型号规格材质种类繁多，付款前先联系旺旺修改价格

阀门质保期18个月 如有异议，货到一个月内提出

签订合同 开具发票

良工巧匠 至臻品质 良工阀门集团欢迎新老客户采购 13916596958 小陈

订购方式：

良工名牌产品，全国著名商标，全国大型通用阀门生产企业。阀门产品多、型号杂、材质技术要求不一

样；固网络发布的价格为临时性添加，具体产品价格请实时询价，我们统一以电子报价为准；请买家订货下单前前电话先电话联系、咨询。

联系人；小陈

电话：021-59575905

传真：021-59575905

手机：13916596958

qq：2732131306

邮箱：lianggong@zglgfm.com

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的（可定做），订货下单前时请详细说明以下参数：

（例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称口径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件）

联系询价---->确定价格---->传真合同---->签订合同---->支付订金---->交付产品---->结清货款

产品图文价格详情，请来电（021-59575905）或在线咨询，谢谢！

截止阀又称截门阀，属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种：法兰连接、丝扣连接、焊接连接。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

衬氟截止阀适用在-50~150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体，液体介质的管路上使用。

国标截止阀是截止阀系列中最常用的产品，api美标截止阀美标截止阀执行ansi和api标准，阀瓣和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

针型阀是一种小口径仪表阀门，在仪表测量管道系统中起启闭和精确的流量控制作用，主要有电站仪表系列、油田专用系列、美标系列等。

低温截止阀通常指工作温度低于-110

的阀门，广泛应用于液化天然气，液化石油气体和其它低温行业。从08年可制造适用温度达-196的截止阀，全部零件采用液氮进行低温预处理，完全避免使用过程中密封变形泄露。

柱塞阀又名柱塞截止阀，其密封面采用径向密封结构，由套在磨光柱塞上的两个弹性密封圈通过阀体与阀

盖的连接螺栓施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的弹性密封圈压紧实现密封的截止阀门。

保温夹套截止阀采用保温夹套设计，利用外部热源在阀门的外部循环加热，可以有效防止介质通过阀门时温度损失，保证介质的温度。

锻钢截止阀按照api 602标准设计制造，提供三种阀盖设计形式：螺栓式阀盖,焊接式阀盖,压力自紧密封阀盖,用户可根据需要选用不同的形式，提供rf法兰、npt螺纹、sw焊接式三种连接方式。

氧气专用截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成，具有机械强度高，耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上，具有最佳的防爆阻燃性能，消除了氧气管路上的不安全因素，广泛应用于钢铁、冶金、石化、化工等用氧工程的管网中。除了具有普通阀门的功能外，又有其自身的特点。在制造时采用严格的禁油措施，并且所有零件在安装前均进行严格的脱脂处理。

波纹管截止阀采用成形不锈钢波纹管设计，波纹管往复试验10000次无故障，密封性能可靠，适用于易燃易爆，有毒有害介质的工矿，可以有效地防止阀门外漏现象。

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是中国良工，型号是铸钢角式截止阀，不锈钢角式截止阀，高压角式截止阀，连接形式是法兰，材质是碳钢铸钢不锈钢等，公称通径是DN15~1200（mm），适用介质是水、蒸汽、空气等，压力环境是高压，工作温度是常温，标准是各类标准，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是可定制，零部件及配件是配件，形态是角式，规格是规格：欢迎来电咨询选购